

سي ام اس (CMS)

ليکوال : تيمورشاه يوسفزی

سي ام اس (CMS) د Content Management System کليمو څخه اخیستل سوي توري دي چي د وېب سايټونو په نړۍ کي پراخ کار ترې اخیستل کېږي.

له سي ام اس څخه د وېب سايټ د کنټرول او مدیریت دپاره کار اخیستل کېږي . د سي ام اس په ذریعه کولای سئ په ډېري اسانۍ بېله دا چي کومه تخنیکي زده کړه مو کړې وي يو مطلب ، انځور ، ویدیو او يا هم کوم بل شی اضافه ، حذف او یا هم په متن کي بدلون راولئ.

د سي ام اس (CMS) څو گټي لاندې يادي سوي دي:

خپل واک :

د هر چا دپاره سي ام اس يو غوره سيستم دی چي په ډېري اسانۍ يې مدیریت او کنټرول کېدای سي، که تاسو غواړئ د خپل کاروبار دپاره د انټرنیټ په مټ رونق ورکړئ ، کولای سئ د سي ام اس په کارولو سره خپل وېب سايټ جوړ او د ټولو چارو واک يې له ځان سره ولرئ.

ورځنی اپدیت (Daily Update):

سي ام اس دنويو مطالبو د پرليکه کولو دپاره ډېر ساده او غوره پلټفورم (Platform) لري. نوي مطالب ډېر اسانه او په لږ وخت کي پرليکه کولای سئ. که هر وخت انټرنیټ ته لاسرسی نه لرئ يا هم مصروفیت مو ډېر وي او نه سئ کولای چي ورځنی اپدیت ترسره کړئ کولای سئ څو بېلابېل مطلبونه د وخت په نظر کي نيولو سره داسي عيار کړئ چي هره ورځ يو يو مطلب د وېب سايټ پرمخ په اتومات ډول را څرگند سي- دا کار د جوملې (Joomla) او ورد پرس (Wordpress) په سي ام اسونو کي شونی دی.

د مخونو نه محدودیت :

سي ام اس کي د پاڼو د جوړولو ضرورت نسته، بلکې هر مطلب چي خپروئ ورته يوه پاڼه په اتومات ډول په هغه خپل ټاکل سوې برخه کي جوړېږي، يعني د مخونو (Pages) د جوړولو محدوديت پکي نسته.

د اړيکو نيولو ساده لار:

د سي ام اس يوه بله ښېگڼه دا ده چي ستاسو د ويب سايټ کتونکي او لوستونکي کولای سي د ويب پاڼي په مټ په مستقيم ډول برېښنالیک درولېږي يعني د دې ضرورت نسته چي هغه دي خپل شخصي برېښنالیک اکونټ ته ننوزي او له هغه ځای څخه دي تاسو ته برېښنالیک ولېږي.

څه چي غواړئ ښکاره يې کړئ:

د مطالبو په ليدو کي کولای سئ د لاسرسي محدوديت و ټاکئ يعني بعضي مطالب دي بې له اجازه ورکړل سوو کسانو هرچا ته ونه ښودل سي. په ډېرو سي ام اسونو کي دا کار شوني دی چي کوم مطلب دي عام (Public) او کوم مطلب دي و اجازه ورکړل سوو کسانو (Authorized Users) ته وښودل سي.

امنيت:

د موادو د ذخيره کولو لپاره بېلابېل ميتودونه شتون لري، يو يې دا دی چي په ځانگړي فایلونو کي مطالب خوندي کيږي او بل يې په يوې دېټابېس کي. د دېټابېس امنيت يې نسبت و دا بل ډول ته ښه دی ځکه په اسانۍ سره ستاسو و اېلوډ سوو مطالبو ته د لاسرسي محدوديت ورکوي، چي په سي ام اسونو کي هم له دېټابېسونو څخه تر ډېره کار اخيستل کېږي.

د نظر ورکولو غوره لاري:

د سايټ کتونکي کولای سي پر مطلب نظر ورکړي او يا هم هغه مطلب «خوښ» او يا «نا خوښ» کړي.

گډ کار:

په سي ام اس کي څو کسان کولای سي په يو وخت مطلبونه «انلاين» يا حذف کړي يا خو بدلونونه پکښي راولي .

د څپرې تغيير:

په ډبري اسانۍ کولای سي د ويب سايټ و څپرې (نڅښې) ته تغيير ورکړئ. د سي ام اس نوري نښگني په راتلونکو مطالبو کي ولولئ.

لس غوره سي ام اسونه

لاندي د مشهورو سي ام اسونو او د هغو د رسمي انټرنیټ پاڼو لست درکړل سوی دی:

(۱) ورد پریس (WordPress)

<http://wordpress.org>

(۲) ډروپال (Drupal)

<http://drupal.org>

(۳) جوملا (Joomla)

<http://www.joomla.org>

(۴) اکسپریشن انجین (Expression Engine)

<http://ellislab.com/expressionengine>

(۵) ټکسټ پټرن (Text Pattern)

<http://textpattern.com>

(۶) راډینټ (Radiant)

<http://radiantcms.org>

(۷) کروشې سي ام اس (Crushy CMS)

<http://www.cushycms.com/en>

(۸) سلور سټریپ (Silver Stripe)

<http://www.silverstripe.org>

(۹) الفرسکو (Alfresco)

<http://www.alfresco.com>

(۱۰) ټایپو لایت (TypoLight)

<https://contao.org/en>

ولي د محتوياتو دسمالښت سيستم (CMS) ته اړتيا لرو؟

Why do we need to use CMS?

د سي ام اس (CMS) کارول د پخوانيو انټرنیټ پاڼو په پرتله چې ثابتې پاڼې (Static Pages) يې وې د سوداگريزو او اقتصادي پلوه ډېر گټمن گڼل کېږي، په دې مانا چې کله تاسو له سي ام اس څخه کار اخلئ، هر وخت چې زړه مو وي بېله کومې تخنيکي زده کړې هغه اډيټ او يا هم په زړو موادو کې يې تغييرات راولئ، يعنې ضرورت ودي ته نه لري چې کوم وېب ډيزاينر ته مراجعه وکړئ او له هغه څخه د مرستي غوښتنه وکړئ، پر دې سربېره تاسو کولای سئ د جوملې پر جوړ سوي سايت داسې سافټ وېرانسټال کړئ چې مواد د وخت په نظر کې نيولو سره بدل را بدل کړي.

د انسټالېشن نه مخکې ضرورتونه :

مخکې له دې چې د جوملې انسټالېشن پيل کړئ خپل هاسټينگ چيک کړئ چې لږ تر لږه لاندني خصوصيات پکښې موجود وي :

لومړی :

هاسټينگ (Hosting)

۱) Php نسخه : ۵,۲ يا پورته .

۲) MySQL نسخه : ۵,۰۴ يا پورته.

۳) پاچي نسخه : ۱,۳

دوهم :

مای سکويل (MySQL) دېټابيس :

د جوملې د انستالولو پر وخت ستاسو څخه د دېټابېس نوم، هاسټ نوم، یوزرنیم (کارننوم) او پسرورډ غوښتل کېږي، نو باید دغه لاندي څو څیزونه چمتو ولری:

(۱) دېټابېس نوم (Database)

(۲) هاسټ نوم (HostName)

(۳) کارن نوم (Username)

(۴) د کارن نوم شفر (Password)

درېم :

اف ټي پي (FTP)

د جوملې فایلونه باید و سرور (ستاسو د وېب سایټ و فضا (Space) ته پورته سي، دا چي د جوملې فایلونه ۷ تر ۸ ایم بي پوري دي، نو اړیاست چي دا فایلونه د یو اف ټي پي (FTP) سافټ وېر په ذریعه پورته کړی، لاندي د مشهورو اف ټي پي سافټ وېرونو ادرسونه درکړل سوي دي . (د کتاب لیکوال تاسو ته فایلزلا Filezilla د کارولو سپارښتنه کوي).

اف ټي پي سافټ وېر له لاندي ويب سايټونو څخه کښته کولای سئ:

فایل زیلا (FileZilla)

<http://filezilla-project.org>

سمارټ اف ټي پي (Smart FTP)

<http://www.smartftp.com>

فایر اف ټي پي (FireFTP)

<http://fireftp.mozdev.org>

وین اس سي پي (WinSCP)

<http://winscp.net/eng/index.php>

سایبر ډک (Cyber Duck)

<http://cyberduck.ch>

کیوټ اف ټي پي (CuteFtp)

<http://www.globalscape.com>

يادونه : دا سافت وېر په مڪ اږيټينگ سيستم كي هم كار كوي .
كافي كپ :

<http://www.coffeecup.com/free-ftp>

د جوملي د محتوياتو سمبالنېتي سيستم Joomla Content Management System

د جوملي محتوياتي سمبالنېتي سيستم يو داسي وېب پوستکالی (سافټ وېر) دی چې په پوره ډول د يوې وېب پاڼې د جوړښت، سمبالنېت، اولټون ملاتړکوي. جومله (Joomla) د وېب پاڼو د سمبالنېت د اړتياوو وړ ټولو توکو لرونکی سيستم دی. «سي ايم اس» د يوې وېب پاڼې د ژوندانه څرخ د جوړښت نه پيل بيا تر ښکېدو پوري گرځوي. همدا رنگه ويلاى سو چې داسيستم د دې وړتيا لري چې د سايت جوړښت، دپاڼو د ښودلو او د هغوی اړيکي د اصلي مېنو سره سمبال کړي؛ په لنډه توگه ويلاى سو چې جوملا يو پوستکالی (سافټ وېر) دی چې نن ورځ د نړۍ په کچه د پرمخ تللي وېب پاڼو د جوړولو دپاره کارول کېږي، د دې سره سم د جوملي يوه بله ښېگڼه دا ده چې د مديريت (Administration) برخه لري، دا برخه د انټرنېټ پاڼې و پازوال (Administrator) ته اجازه ورکوي چې د وېب پاڼې په محتوياتو کې بدلون، حذف او زياتونې راولي. د جوملي د سيستم ټول اړخونه په راتلونکو مطالبو کې توضيح سوي دي.

د جوملي سي ام اس کومې وړتياوې لري؟

تر دې مهاله بازار ته د جوملي بېلابېلې نسخې وړاندي سوي دي، چې هره نسخه يې تر بلي د کار په لحاظ په وړتياوو کې توپير سره لري، خو په ټولو کې دا خصوصيات سره شريک دي.

- د Administrator له خوا د ټول سايت کنټرول.
- د يوزرونو (Users) له خوا پر اېلوډ سوپو اطلاعاتو د Administrator واک، کولای سي هغه حذف يا ايديټ او کړي.
- د خوځنده (Dynamic) پاڼو جوړول.
- د برېښنايي تجارت او پلور د پاره بېلابېلې اسانتياوې.
- د برېښنالیک په مټ د اطلاعات لېرلو «فورمو» جوړول (Forms)

- د لټون اسانتياوي.
- د ويب پاڼو ډاډمن امنيت (په هرو څو مياشتو کي د امنيت د ښه والي دپاره د جوملې د رسمي ويب پاڼي له خوا امنيتي پينې (Security Patches) وړاندي کېږي).
- د ليدل سويو مطالبو احصائيه (User Statistic).
- د ټولپوښتني سيستم.
- د متني او انځوريزو فايلونو چاپ او پي ډي اف (PDF) ته د هغوی اړول .
- په يوه وخت د څو کسانو له خوا د سايت پر محتوايو کار (په يوه وخت څو کسان کولای سي د ويب سايت پر محتوايو کار وکړي، يعني څو کسان کولای سي په يوه وخت سايت ته ننوزي او مطالب خپاره يا حذف کړي يا هم بدلونونه پکي راولي).

د جوملي نسخې

Joomla Versions

څرنگه چې دټولو پوستکالو (Software) د پرمختگ بېلابېلي نسخې سته، د جوملي دپاره هم دغه ډول نسخې، چې دهمدې سمبالبنتي سيستم د پرمخ بېوونکي ټيم له خوا بازار ته تر دې مهاله وړاندي سوي، په دې ډول دي:

د جوملي لومړۍ نسخه د ۲۰۰۵ م. کال د سپټمبر په لومړۍ نېټه اعلان سوه، دا هغه مهال و چې خلکو ورڅخه ډېر لږ کار اخیستی.

✓ د جوملي د بعضو نسخو لنډه يادونه:

نسخه	د خپرېدو نېټه	شننه
مېمو ۲، ۵، ۴	۱۷ فېبرورۍ ۲۰۰۵	د مېمو اخيرنۍ بشپړه نسخه
جومله x.۱	سپټمبر ۲۰۰۵	د مېمو دا وروستۍ نسخه ده ، او د دې نسخې د ستونزو په بشپړولو سره يې نوم وجوملي ته واوښت.
جومله ۱،۱	۲۰۰۵ م بيا تر ۲۰۰۶ م کال پوري	د يوزر انټرفيس (User Interface) ، او مديریت د توانايۍ ترڅنگ د ژبو استعمال د پاره دويب ونړۍ ته معرفي سو.
جومله ۱،۳	نېټه يې څرگنده نه ده	د جوملي د نورو تواناييو سره معرفي سوه.
جومله ۱،۷	۲۰۱۱ د جولای ۱۹	
جومله ۲،۵	24-01-2012	
جومله نسخه : ۳،۰	27-09-2012	

د جوملې ۲,۵ نسخې پوښی

Joomla 2.5 Folders

کله چې د لومړي ځل د پاره د جوملې ۲,۵ نسخه له ویب سایټ څخه کښته (ډاونلوډ) کړئ، اړیاست چې د زیږ پوښی (فولډر) څخه یې راوباسئ، د زیږ پوښی څخه تر ایستلو وروسته تاسو څو پوښی او فایلونه وینئ، چې د هر یوه توضیح لاندې سوې ده:

:Index.php

د جوملې په پوښی کې دا فایل د جوملې له اصلي فایلونو څخه گڼل کېږي، ځکه د همدې فایل په مټ نور فایلونه را بلل کېږي، که دا فایل نه وي، د جوملې لومړی پاڼه نه ښکاري.

:Administrator

په دې پوښی کې د «کنټرول پانل» اړوند فایلونه شتون لري.

:Cache

د HTML په بڼه د پاڼو د چټک پرانیستې په موخه د جوملې له خوا چمتو سوي دي، څو ضرورت و دې ته نه وي چې د «دېټابېس» څخه هر ځل پاڼې پرانیستل سي.

:Component

په دې پوښی کې ټول هغه کمپونینټونه (Components) ځای په ځای سوي چې د جوملې په ویب سایټ کې کار سوي، نوي کمپونینټونه هم دلته تر «انسټالېډو» وروسته ذخیره کېږي.

:Images

په دې پوښی (فولډر) کې د جوملې انځورونه ذخیره سوي.

:Includes

په دې پوښی کې بعضي php فایلونه ذخیره سوي چې د زړو نسخو د اجراء د پاره کار ترې اخیستل کېږي.

:Installation

په دې پوښۍ کې د جوملې د انسټالېدو فایلونه ذخیره سوي دي، کله چې جومله پر کوم «هاسټ» انسټال سي، دا پوښۍ باید د امنیتي ملحوظاتو په خاطر ترې لیرې يا نوم ته یې تغییر ورکړل سي.

:Language

په دې پوښۍ کې د جوملې د ژبو فایلونه ذخیره سوي، کله چې جومله و نوي ژبې ته ژباړل کېږي، د هغې ټول فایلونه باید په دې پوښۍ کې ذخیره سي، په عام ډول په دې پوښۍ کې د انگرېزي ژبې فایلونه ذخیره سوي وي.

:Libraries

په دې پوښۍ کې د جوملې اصلي امکانات او کتابتونونه(کوډونه) ذخیره سوي دي.

:Media

په دې پوښۍ کې په رسنۍ اړوند فایلونه ذخیره کېږي، د مثال په توګه کله چې د یوه متن سره انځور خپور کړئ، انځور باید لومړۍ ودې پوښۍ ته د «کنټرول پانل» له لارې ذخیره کړئ او بیا یې د متن سره خپور کړئ.

:Modules

په دې پوښۍ کې د جوملې ماجولونه ذخیره سوي دي.

:Plugins: د جوملې په دې پوښۍ کې کار سوي پلاګینونه ذخیره سوي دي، او نوي پلاګینونه هم تر انسټالېدو ورسته په دې پوښۍ کې ذخیره کېږي.

:Templates

په دې پوښۍ کې د جوملې «ټیمپلیټونه» ذخیره سوي دي، ټیمپلیټ د ویب سایټ د مخپاڼې قالب ته ویل کېږي، نوي ټیمپلیټونه تر انسټالېدو وروسته په همدې پوښۍ کې ذخیره کېږي.

:Tmp

په دې پوښۍ کې هغه فایلونه ځای نیسي چې د موقت وخت دپاره جوړیږي.

د جوملې انسټالېشن

Joomla Installation

مخکې له دې چې د جوملې پر انسټالېشن لاس پوري کړئ، ځان ډاډه کړئ چې د جوملې ټول فایلونه مو د «هاستینګ» په روټ فولډر (Root Folder) کې د زیږ څخه تر ایستلو وروسته ذخیره کړي وي.

لومړی: لاندې ادرس د پرانیستي «بروسر» په ادرس بار (Address Bar) کې ورکړئ.

<http://yourwebsite.com/index.php>

دلته د Yourwebsite پر ځای خپل د ویب پاڼې د «ډومین» نوم ورکړئ.

که مو فایلونه د «هاستینګ» د «روټ فولډر» نه پرته په کوم بل فولډر کې ذخیره کړي وي، د هغه


فولډر ادرس په لاندې ډول ورکړئ.

<http://yourwebsite.com/foldername/index.php>

دلته د Yourwebsite پر ځای خپل د ویب پاڼې او د foldername په ځای کې د هغه فولډر نوم

ورکړئ چې تاسو پکښې د جوملې فایلونه ذخیره کړي دي .


که پورتنی یاد سوی ادرس مو په سمه توګه ټایپ کړئ وي، لاندې غونډي کړکۍ به درته ښکاره سي.



له دې کړکې څخه خپل دځونې وړ ژبه انتخاب او د Next تڼۍ کښېکارۍ.

دوهم : دې کړکې کې ستاسو د «هاستينگ» وړتياوي او سافت وېرونه چیک کيږي، او د چیکولو وروسته يې ځواب د هغه ومني ته وايي، که صحيح وو، د Yes او که غلط وو د No الفاظ درته راوړي، د

ستونزي د نه شتون په صورت کې د Next تڼۍ کليک کړۍ.



درېيم : د GNU لايسنس متن ولولۍ او د موافقې په صورت کې د Next تڼۍ کښېکارۍ تر څو بل پړاو ته ولاړسۍ.

څلورم : د Database کړکې

په را ښکاره سوي کړکې کې د دېټابېس د تنظيماتو دپاره خپل دېټابېس مالومات ذخيره کړۍ.

دې کړکې کې دغو مالوماتو ته ضرورت سته :

د Hostname په خالي خونه کې Localhost ټايپ کړۍ.

د UserName په خالي خونه کې هغه کارن نوم (UserName) ورکړۍ چې تاسو مخکې په MySQL

کې جوړ کړۍ وي.

د Password په خالي خونه کي د پورتنی یوزر شفر ولیکئ .
 د Database Name په خالي خونه کي د هغه دېتاپېس نوم ورکړئ چي تاسو د «هاستینگ» په
 MySQL کي جوړ کړئ وي.

Joomla! 2.5.0 Installation

Steps

- 1: Language
- 2: Pre-Installation check
- 3: License
- 4: Database
- 5: FTP Configuration
- 6: Configuration
- 7: Finish

Database Configuration

Connection Settings

A Joomla! website stores all of its data in a database. This screen gives the installation program the information needed to create this database.

If you are installing Joomla! on a remote web server, you will need to get this information from your host.

Some web hosts require that you create the database before you install Joomla!. If you get the message "Could not connect to the database", check that your user name and password are correct. If you still get this message, check with your host to see if you need to create the database before installing Joomla!.

Basic Settings

Database Type *
 MySQL

Host Name *
 localhost

Username *
 (highlighted with a red box)

Password

Database Name *

Table Prefix *
 aajjq_

Old Database Process *
 Backup
 Remove

This is probably "MySQL"

This is usually "localhost"

Either something as "root" or a username given by the host

For site security using a password for the mysql account is mandatory

Some hosts allow only a certain DB name per site. Use table prefix in this case for distinct Joomla! sites.

Choose a table prefix or use the randomly generated. Ideally, three or four characters long, contain only alphanumeric characters, and MUST end in an underscore. Make sure that the prefix chosen is not used by other tables.

Any existing backup tables from former Joomla! installations will be replaced

Joomla!® is free software released under the GNU General Public License.

د Next تڼۍ کښېکارئ .

پنځم : د FTP Configuration په کچکۍ کي د Enable Ftp Layer مخي ته د «کمان»
 انتخاب او د Next تڼۍ ته زور ورکړئ.

Joomla! 2.5.0 Installation

Steps

- 1: Language
- 2: Pre-Installation check
- 3: License
- 4: Database
- 5: FTP Configuration
- 6: Configuration
- 7: Finish

FTP Configuration

FTP Configuration (Optional - Most Users Can Skip This Step - Press Next to Skip)

Basic Settings

Enable FTP Layer *
 No

FTP Username

FTP Password

FTP Root Path

Autofind FTP Path | Verify FTP Settings

Advanced Settings

Warning! It is recommended to leave this blank and enter your FTP username each time you transfer files.

Warning! It is recommended to leave this blank and enter your FTP password each time you transfer files.

Joomla!® is free software released under the GNU General Public License.

شپږم : د Configuration کپکې

دې پړاو کې لاندې غوښتل سوي مالومات ورکړئ :

Site Name: د دې مخې ته د خپل ويب سايټ نوم ورکړئ، دا نوم به د «بروسر» پر TitleBar را څرگندېږي.

Your E-mail: په دې ځای کې خپل د برېښنالیک پته ورکړئ.

Admin UserName: د پاڅوال د پاره کارن نوم ورکړئ، په ساده توگه تاسو کولای سئ پکې **admin**

ولیکئ، خو که امنيتي اندېښنه لرئ، بيا کولای سئ يو داسې نوم غوره کړئ چې ډېر سخت وي، د سخت نوم دپاره تاسو کولای سئ، توري، اعداد او بېلابېل سمبولونه وکاروئ.

بېلگه : **admin.123@sqig**

Admin Password: د خپل کارن نوم (UserName) د پاره پسورډ ورکړئ، د پورته يوزر او د دې

پسورډ په ذريعه وروسته کولای سئ د سايټ و شا برخې (Backend) ته ننوځئ.

Confirm Admin Password: د دوهم ځل د پاره پورتنی پسورډ تکرار کړئ.

په دې کپکې کې بل کار ته ضرورت نسته، يوازې د **Next** تڼۍ کښېکارئ.

اووهم : د Finish کړکی :

دا د انستالېشن وروستی کړکی ده، اوس د جوملې په پوښی کې د انستالېشن په نوم پوښی ایسته کړی چې وکولای سئ د خپل سایټ مخ خوا (FrontEnd) او شا خوا (Backend) وویښئ.

د جوملې د جوړښت عنصرونه

د جوملې سي ام اس (CMS) د لاندنيو عنصرونو څخه متشکل دی.

۱) کمپونینټ (Component).

۲) ماډول (Module).

۳) پلاگین (Plugin).

۴) کونده یا قالب (Template).

۵) ژبه (Language).

کمپونینټ (Component)

هر سمبالښتي سیستم باید وسعت بخښونکی وي او د دې په ترڅ کې د ډېرو کارونو وړتیاوي ولري. یو سمبالښتي سیستم په ساده توگه، هغه څه چې یو وېب سایټ جوړونکی یې غواړي ورڅخه کار واخلي، نه لري، نو په همدې علت هر پیاوړی سمبالښتي سیستم ځان ته د کمپونینټونو په نامه وړتیاوي لري.

کمپونینټ (Component) یو کوچني پروگرام ته ورته دی چې د PHP او XML فایلونو څخه جوړ سوی دی.

^۱ په قاموسونو ټکی کام د پښتو-کمپیوټر په قاموس کې لاندې الفاظ داسې ژباړل سوي :

Pashto Computer Dictionary [Wahidullah Kaleem]

Module د پاره رغېلگه ، Component دپاره رغتوک، او Plug in لپاره د لگون الفاظ ، خو ترڅو چې دا الفاظ عام سوي او د یوې قانوني مرجعې له لوري منل سوي نه وي ، کارول به یې د لوستونکو دپاره ستونزمن وي ، نو د همدې دلیل په نظر کې نیولو سره اکثره په کمپیوټر اړوند لغتونه په هم هغه خپل شکل په پښتو راوړل سوي دي.

په جومله کي هر ډول «ماجول» چي انسټاليږي د xml و فایل ته ضرورت لري .
کمپونينټ دوې برخي لري: لومړی برخه يې هغه ده چي د پاڼي پر مخ يا لوستونکو دپاره د ليدو وړ ده او
بله يې هغه ده چي د سايت پازوال (Administrator) يې د تنظيماتو دپاره کاروي، چي يوازي و هغه
ته د ليدو وړ وي .

کله چي جومله انسټال سي بعضي کمپونينټونه (Components) هم ورسره انسټال سوي وي ، چي
مهم يې دا لاندې دي :

- ټولپوښتنه (Polls)
- لټون (Search)
- اړيکي (Contacts)
- کوچني انځورونه (Banners)

د نوي کمپونینټ انستالول (Installing of New Component)

لومړی : د جوملې ویب سایټ و شا برخي (Backend) ته ننوزئ.
د ننوتو لپاره لاندي لینک وکاروئ.

<http://www.mysite.com/administrator>

دلته د mysite پر ځای د خپل ویب پاڼي د ډومین نوم ورکړئ.

درېیم : د Extensions مېنو کلیک او د Install کمانډ کلیک کړئ.

اوس خپل ډاونلوډ سوی کمپونینټ د Upload Package File لاندي د Browse3 تڼی په کلیک

وهلو سره انتخاب او د Upload File & Install په کښېکارلو سره یې انستال کړئ.

تر انستالېدو و روسته به تاسو ته د کمپونینټ د کامیابه انستالیشن پیغام درکړي.

ما جول (Module) څه دی؟

د جوملې په ۱,۵ نسخه کي د دې لغت سره جوخت د Uninstall لغت هم راغلی دی .

د جوملې په ۱,۵ نسخه کي ددې لغت پر ځای Choose راغلی دی.

ماجول (Module) د پروگرام يوه قطعه ده چې د PHP او XML فایلونو څخه جوړه سوې ده . د ماجول جوړښت د php فایلونو په ذریعه ترسره کېږي چې د ماجول اصلي زېه(هسته) جوړوي او د xml په فایل کې د ماجول اصلي ځانگړتیاوي او تنظیمات ځای نیسي . په جومله کې هر ډول ماجول چې انستالېږي د xml و فایل ته ضرورت لري .

جومله په خپل ځان کې د بې ساري ماجولونو (Modules) د انستالېډو وړتیا لري، خو هرڅومره چې ماجولونه پکې انستالېږي په هم هغه اندازه د سایټ سرعت کمېږي، یعنې هر څومره چې سایټ سپک وي، هغومره یې د خلاصېدو سرعت چټک وي.

د جوملې څخه لگول سوي (انستال سوي) ماجولونه هم کولای سئ حذف کړئ، خو کله کله د هغوی د ایسته کېدو پر وخت جومله له یو لړ ستونزو سره مخامخ کېږي، نو اړینه ده چې یوازې هغه ماجولونه انستال کړئ چې ورته ضرورت لری.

ماجولونه پر دوو ډولونو تقسیم سوي دي، یو یې هغه ماجولونه دي چې د ویب سایټ پرمخ څرگندېږي او کتونکي یې لیدلی سي او بل یې هغه دي چې د ویب سایټ په مدیریتي برخه کې لگول کېږي او یوازې د سایټ مدیر یا پازوال ته د لیدو وړ وي.

په جومله کې د لاهمو ماجولونو څخه کولای سو د مېنو ماجول⁴، د ننوتو ماجول⁵، د لټون ماجول⁶ او ... یاد کړو.

د ماجول د انستالولو، فعالولو، غیرفعالولو او حذفولو د پاره دغه لاندې لارښود ته ځیر سئ :

⁴ Menu Module

⁵ Login Module


⁶ Search Module

د ماجول انسټالېشن Module Installation

لومړی : د جوملې ويب سايټ و پازوال برخي ته د يوزر او پسورډ په ورکولو ، ننوښی .
د ننوتو لپاره لاندي لينک وکاروی.

<http://www.mysite.com/administrator>

دلته **mysite** پر ځای د خپل ويب پاڼي د ډومين نوم ورکړی.
درېيم : د **Extensions** مېنو کليک او د **Install** 7 کمانډ کليک کړی.
اوس خپل ډاونلوډ سوی ماجول د **Upload Package File** لاندي د **Browse** 8 تنی په کليک وهلو
سره انتخاب او د **Upload File & Install** په کښېکارلو سره يې انسټال کړی.
تر انسټالېدو و روسته به تاسو ته لاندي ډول د کاميابه انسټالېشن پيغام درکړي.



7د جوملې په ۱,۵ نسخه کي د دې لغت سره جوخت د Uninstall لغت هم راغلی دی .

8د جوملې په ۱,۵ نسخه کي ددې لغت پر ځای Choose راغلی دی.

که په ماجول کي د XML فایل شتون ونه لري يا نوموړی فایل خراب سوی وي، لاندې ډول پیغام سره به مخامخ سئ.



د انستېال سوي ماجول فعالول

Enabling Installed Module

کله چي يو ماجول د لومړي ځل د پاره انستېال سي، غیر فعال وي، د هغه د فعالولو دپاره لاندې لارښود عملي کړئ.


لومړی: په پورتنۍ مېنو کي د Extensions څخه Module Manager کلیک کړئ.

دوهم: د Filter له لاري د خپل نوی انستېال سوي ماجول نوم ورکړئ چي ښکاره یې کړي.

درېیم: اوس کولای سئ خپل ماجول د پوزیشن⁹ په ټاکلو سره Enable کړئ، د Enable کولو دپاره یوازې پر سور رنگ کلیک وکړئ.

یادونه: تر Status لاندې که د ماجول رنگ سور و، ماجول غیر فعال (Disable) او که زرغون و نو فعال (Enable) دی.

9د Position (ځای) په اړه د "جوملې د ویب پاڼې پوزیشن" مطلب ولولئ.



د ماجول غير فعالونه

Disabling Module

څرنگه چې ماجول فعال (Enable) کيږي، هم هغه ډول يو ماجول غير فعالولی (Disable) سئ. په عام ډول د يو فعال ماجول رنگ زرغون وي، او کله چې يو ځل ور باندې کليک وکړئ، شکل يې و سور رنگ ته ا وږي، يعنې د يو غير فعال ماجول رنگ سور وي.

محلي سرورونه

Localhost Servers

د جوملې سي ام ايس په دوه ډوله انستالېداي سي، لومړی په انټرنېټ کي د هاسټ په مټ او دوهم په ځايي کمپيوټر کي (کوم کمپيوټر چي انټرنېټ ته وصل نه وي).

مخکي له دې چي يو ويب سايټ د خپل ډومين و فضا ته اپلوډ کړئ، ښه به دا وي چي يو ځل يې په خپل شخصي کمپيوټر کي ډيزان کړئ او بيا يې و فضا ته اپلوډ کړئ، دا کار خو گټي لري:

- کله چي د سايټ پر کومي برخي کار کوئ، ژر کولای سئ د هغه نتيجه د Refresh په وهلو سره وگورئ.
 - د سايټ و کوډونو او مديريتې برخي ته مو لاسونه ژر رسېداي سي.
 - بېله انټرنېټ څخه کولای سئ بشپړ سايټ ډيزاين کړئ.
 - د محلي سرورونو په استفادې د سايټ ډيزاين لږ وخت ته اړتيا لري.
- دا مهال په انټرنېټ کي ډېر محلي سرورونه سته، چي لاندي يې د بعضو مشهورو هغو نومونه اود هغوی اړوند ويب پاڼي راوړل سوي دي :

۱) وومپ سرور (Wamp Server).

ويب پاڼه : <http://www.wampserver.com/en>

۲) اکس امپ سرور (Xampp Server).

ويب پاڼه : <http://www.apachefriends.org/en/xampp.html>

۳) ممپ (Mamp)

ويب پاڼه : <http://www.mamp.info/en/index.html>

دا محلي هاسټ سرور يوازي په مکينټاش سيستم کي کار کوي.

۴) ايزي پي اچ پي (Easy Php)

ويب پاڻه: <http://www.easyphp.org>

دلته موڙ په شخصي ڪمپيوٽر کي کونسنس ڪرڻ چي د جوملي انسٽاليشن د Easy Php په

مٺ توضيح ڪڍو.

په محلي سرور کي د جوملي انسٽاليشن


د Easy Php ويب پاڻي ته لاڙ سڙ او اخيرنۍ نسخہ يي را ڊاونلوڊ ڪرڻ. ڪله چي سافٽ وٻر مو بشپڙ ڊاونلوڊ سو، انسٽال يي ڪرڻ، تر دڙ نٻٻي (۲۰۱۳ - فيبروري) پوري د اخيرنۍ نسخي شمڙه يي ۵,۴,۶ هه .

په ايزي پي اچ پي (Easy Php) کي د ڊٻٻاٻس او يوزر جوڙول

او ڊٻٻاٻس ته د يوزر اضافہ ڪول


مخڪي له دڙ چي په خپل ڪمپيوٽر کي جومله انسٽال ڪرڻ، و جوڙ سوي ڊٻٻاٻس ته ضرورت لري، د ڊٻٻاٻس د جوڙولو دپاره لاندي چاري پر مخ بوڙي:
لومڙي : د ايزي پي اچ پي پروگرام پرائيزي.
دوهم : د پروگرام د ڪڙڪي پرمخ وگوري چي ماي سڪويل (MySQL) او اياچي (Apache) دواڙه فعال وي.

د فعال او نه فعال نخبنه يي د هغوي مخي ته په خراغونو کي ده، ڪه خراغ زرغون و ، فعال دي او ڪه زرغون نه و ٽڙ او سور و، نو بيا غير فعال وي.



څنگه چي په پورتنی انځور کي وینی، مای سکویل فعال او ایاچي غیر فعال دی، ځکه د مای سکویل رنگ زرغون او د ایاچي رنگ سور دی، د ایاچي د فعالولو د پاره پر Apache نومي تڼی ټک وکړئ او د Start کمانډ ترې انتخاب کړئ.


یادونه : په لومړي سر کي که د ایزی پی اچ پی (EasyPhp) تر انسټالېدو وروسته د لاندي ډول (انځور) ستونزي سره مخامخ سواست، خپل کمپیوټر ته د مایکروسافټ له ویب پاڼي څخه د Microsoft Visual C++ Redistributable سافټ وېر کښته او انسټال کړئ.



د سافټ وېر د کښته کولو دپاره پر لاندي لینک کلیک وکړئ.

<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582>

درېيم :




د ايزي پي اچ پي (Easy Php) پر آيکن د بني لاس کليک وکړئ
خو يوه مېنو څرگنده سي، له دې مېنو څخه د Explorer کمانډ
انتخاب کړئ.

په پرانيستل سوي فولډر کي د جوملې ټول فاي لونه کاپي کړئ.
يادونه : د جوملې فاي لونه ټول بايد د ايزي پي اچ پي انستال
سوي پروگرام په www نومي پوښۍ (فولډر) کي ځای پر ځای
سي. دا پوښۍ په لاندي ځای کي هم موندلی سي.

C:\Program Files\Easy Php 5.4.6\www


څلورم :

د آيکن بار (Icon Bar) څخه پر Administration نومي بولي (کمانډ) ټک وکړئ او د پرانيستل سوي
پاڼي څخه د Php My Admin لينک پيدا او پاڼه يې پرانيزي.
د پاڼي په سر برخه کي د Database پرلينک کليک وکړئ او Create Database لاندي د نوي
دېټابېس جوړولو دپاره نوم ورکړئ. (انځور وگورئ).



د دېټابېس د جوړېدو وروسته ، يو نوی یوزر جوړ او د دې دېټابېس سره یې وصل کړئ، د یوزر د جوړولو دپاره د MyPhpAdmin پر پاڼه د Users په نوم لینک او وروسته پر Add User باندې کلیک

وکړئ.



لاندي

یوزر جوړولو

دلته

«دېټا» د

دپاره اړین دي:

User Name: دلته یوزر ته یو نوم ورکړئ.

Host: دلته د Local ټاکنه غوره کړئ.

Password: یوزر ته یو شفر ورکړئ.

Re-Type: پورته شفر یو ځل بیا ولیکئ.

د همدې کړکې په لاندي برخه کې د Add User تڼۍ کلیک کړئ. د کلیک وهلو وروسته به تاسو ته دغه لاندي ډول پیغام ښکاره سي چې مقصد یې و دېټابېس ته د نوي یوزر اضافه کول دي:

User name:	Use text field:	<input type="text" value="pashto"/>
Host:	Local	<input type="text" value="localhost"/>
Password:	Use text field:	<input type="password" value="....."/>
Re-type:		<input type="password" value="....."/>

پنځم:

کله چې د جوملې فایلونه په www نومي پوښۍ کې ځای پر ځای او نوی دېټابېس هم جوړ سو، د جوملې انسټالېشن د پاره

د ايزي پي اچ پي پر آيكن د نبي لاس كليک وکړئ او له څرگندي سوي مېنو څخه د Local Web کمانډ انتخاب کړئ.

د كليک کولو وروسته به په بروسر کي يوه پاڼه پرانيستل سي چي آي پي (IP) او ادرس به يې لاندې ډول وي :

<http://127.0.0.1:8888/installation/index.php>

دلته ۱،۰،۰،۱۲۷ د ايزي پي اچ پي محلي سرور آي پي او Installation د جوملې د پوښيو څخه يوه ده



چي د انسټالېشن د پروسې د پاره ترې کار اخيستل کيږي.

د جوملې د لگولو (انسټالولو) دپاره اووه گامونه بايد په

برياليتوب سره پر مخ يوړل سي :

Language(۱)

Pre-Installation Check (۲)

License (۳)

Database(۴)

FTP Configuration(۵)

Configuration (۶)

Finish (۷)

لومړی گام : دلته یوازې یوه ژبه انتخاب کړئ. که پښتو په کې نه لیدل کېده، انگرېزي ژبه انتخاب او د Next تڼۍ کلیک کړئ.




تنظیمات

دوهم گام: دې پړاو کې د جوملې ټول

لکه د پي اچ پي نسخه، دېټابیس ملاتړ او ... که ټول صحیح وه، مخي ته یې د (هو Yes) کلیمه راځي او که کوم یو یې ستونزه لرله، مخي ته یې د (نه No) کلیمه راځي، که ټول تنظیمات سم ول، د پرمختگ دپاره د Next تڼۍ کښېکارئ.

PHP Version >= 5.2.4	Yes
Zlib Compression Support	Yes
XML Support	Yes
Database Support: (mysql, mysqli)	Yes
MB Language is Default	Yes
MB String Overload Off	Yes
INI Parser Support	Yes
JSON Support	Yes
configuration.php Writeable	Yes

درېیم گام : دې گام کې د جوملې د لیسنس او قوانینو پاڼه راوړل کیږي. د لوستلو او یا منلو وروسته د Next تڼۍ کښېکارئ.



څلورم گام : دلته کوم دېټابیس چي مخکي جوړ سوی و د

هغه نوم او ورسره یوزر او پسرور ورکول کیږي.

خالي خوني په لاندي ډول ډکي کړئ:

دېټابیس نوعیت : **mysql**

هاست نوم : **localhost**

یوزر نوم : **pashto** (کوم یوزر چي و نوي دیتابیس ته

اضافه سوی و).

پسرور : **xxxxxx**

دېټابیس نوم: دلته کوم دېټابیس چي مخکي په **My**

د **Php Admin** کي جوړ سوی و د هغه نوم ورکول کیږي.

د پورتنیو مالوماتو په ورکولو سره د **Next** تنی

کښېکارئ.

پنځم گام : دلته د **FTP** د پاره تنظیمات ورکړئ، د جوملي اکثره کاروونکي له **Ftp** څخه کار نه اخلي،

تاسو هم کولای سئ بېله داچي کومه لاسوهنه پکښي وکړئ، د **Next** تنی ووهئ.

شپږم گام: Configuration کړکۍ

په دې کړکۍ کې لاندې مواد ضرور دي:


سایټ نوم Site Name : دلته د خپل سایټ د پاره یو نوم ورکړئ، دا نوم د بروسر پر ټایټل بار (Title Bar) را څرگندیږي.

Your Email : د خپل برېښنالیک پته ورکړئ.

Admin Username : د جوملې وکنټرول پانل ته د ننوتو دپاره د یوزر نوم ورکړئ.

Admin Password : د خپل ورکړل سوي یوزر د پاره پسورډ ورکړئ.


Confirm Admin Password : پورتنی پسورډ بیا ولیکئ.



The image shows a screenshot of a web configuration interface. It is divided into two sections: 'Basic Settings' and 'Advanced Settings - Optional'. The 'Basic Settings' section includes a 'Site Name' field with the value 'My New Website'. The 'Advanced Settings - Optional' section includes fields for 'Your Email' (brishnalik@yahoo.com), 'Admin Username' (admin), 'Admin Password' (masked with dots), and 'Confirm Admin Password' (masked with dots). All fields are marked with an asterisk (*).

اووهم گام : د Finish کړکۍ:

دلته د جوملې انسټالېشن پای ته رسیږي، ددې دپاره چې د جوملې و مخپانې او کنټرول پانل (Administration) ته لاسرسی پیدا کړئ، باید د جوملې په فولډرونو کې د Installation فولډر ایسته کړئ. دا فولډر د همدې کړکۍ له مخې د Remove Installation Folder تڼۍ په کښېکارلو سره حذفولی سئ.




د سایت پر مخپانه د ماجولونو (Modules) د لیدو طریقہ

په جومله (۱,۵) کې تاسو د هري جوملې ويب پاڼې د ادرس په اخيره کې د (?tp=1) ورکاوه خو د سایت پر مخپانه د ماجولونو نخښه ښکاره کېږي.


خو د جوملې په ۲,۵ نسخه کې بيا داسې ساده نه ښودل کېږي. د جوملې پرمخ بېوونکي ټيم ددې دپاره چې د يوه ويب سایت نخښه هر چا ته ونه ښودل سي، د هغې لپاره يې يوه ځانگړنه زياته کړې ده. که څوک غواړي چې د خپل سایت نخښه ليدونکوته ښکاره کړي، په تنظيماتو کې بايد بدلون راولي. دا کړنه يوازې او يوازې د جوملې له لوري د يوه محافظ په توگه ورزياته سوې ده. د ښودلو طريقه :

۱) د جوملې و کنترول پانل ته ننوزئ.

۲) د Extensions له مېنو څخه ټيمپليټ منېجر (Template Manager) او بيا Options باندې کليک وکړئ(انځور)



Module
د Enabled راډيو



۳) د Preview
Positions مخي ته

باکس انتخاب او تر انتخاب وروسته د Save&Close تڼۍ کښېکارۍ.

۴) اوس د دومین تر ادرس وروسته دغه (?tp=1) تاپ کړۍ.
بېلگه :

www.yoursite.com/?tp=1

د دې ځانگړني د غیر فعالولو دپاره د Preview Module Positions مخي ته د Disabled راډیو
باکس انتخاب او تر انتخاب وروسته د Save&Close تڼۍ کښېکارۍ.


د کار پر وخت د سایټ بندول

کله چې پر سایټ کار کوی، کوشنې وکړۍ چې د لیدونکو پرمخ یې وټړۍ او د خپل کار تر بشپړولو
وروسته یې بیرته پرانیږی.

د تپلو طریقه :

۱) کنټرول پانل ته ننوزۍ.

۲) Sites مېنو څخه پر Global Configuration کلیک وکړۍ.



۳) تر Site Settings لاندي دغه تغييرات راولئ:

- د Site Offline مخي ته د Yes راډيو باکس انتخاب کړئ.
- د Offline Message لاندي د Custom Message مخي ته پيغام وليکئ.
- که کوم انځور هم د پيغام سره خپروئ، کولای سئ د Offline Image څخه يو انځور ورته را پورته کړئ.

Site Settings

Site Name *

Site Offline Yes No

Offline Message
 Hide Use Custom Message Use Site Language Default Message

Custom Message

Offline Image

۴) د Save&Close تڼۍ کښېکارئ، تر څو ستاسو راوړل سوي تغييرات ذخيره سي.


د اړیکپاڼې جوړول Creating Contact Page

اړیکپاڼه - هغه صفحه ده چې له مخې یې لیدونکي د ویب سایټ وچلوونکي ته برېښنالیک لېږي، دا برېښنالیک د همدې جوملې ویب پاڼې په مټ بېله دا چې خپل شخصي برېښنالیک ته ننوځي، لېږلي سئ.

د ویب پاڼې پر مخ د دې صفحې (اړیکپاڼې) د جوړولو دپاره لاندې لارښود ته څېر سئ:
(۱) د جوملې کنټرول پانل ته ننوځئ.

(۲) کمپونینټ (Components) مېنو باندې کلیک وکړئ او د Contacts څخه Categories انتخاب کړئ.

(۳) د New تنی کلیک کړئ.



(۴) د Category Manager لاندې خالي خونې ډکې کړئ:

- Title: د صفحې دپاره عنوان.
 - Alias: د صفحې دپاره مستعار نوم.
 - State: دلته د Published او Unpublished ټاکنې لری، Published یعنی دا څانگه (د اړیکو) دي فعاله سي، او Unpublished یعنی دا څانگه دي فعاله نه وي.
 - Access: لاسرسی؛ څوک ورته لاسرسی ولري.
- * د دې علامې لرونکي خونې دي خامخا ډکي سي.

The screenshot shows a 'Details' form with the following fields and values:

- Title *: My Contact
- Alias: (empty)
- Parent: No parent
- Status: Published
- Access: Public
- Permissions: Set Permissions
- Language: All
- ID: 0
- Description: (empty)

۵) د خالي خونو تر ډکېدا وروسته د **Save & Close** تڼۍ کښېکارۍ.

اوس بیرته د **Component** له مېنو څخه د **Contacts** څخه پر **Contacts** کلیک وکړئ.

۱) د **New** تڼۍ کښېکارۍ.

۲) خالي خونې ډکې کړئ.

۳) وښيي لاس ته د **Contact Options** لاندي لست کي د **Email** مخي ته د اعتباري برېښنالیک پته ورکړئ؛ د سایت لېدونکو برېښنالیکونه به د همدې ورکړل سوي برېښنالیک پتي په ذریعه ترلاسه کوی.

۴) که غواړئ چي د اړیکپاڼي (**Contact Page**) سره مو ادرس، تلیفون شمېره، پوست کوډ، ویب پاڼه

او نور هم راسي، اړوند خالي خونې یې ډکې کړئ. دخالي خونو تر ډکېدو وروسته پر **Save & Close**

کلیک وکړئ.

▼ Contact Details

Contact Information

Image

Preview

Position

Email

Address

City or Suburb

State or Province

Postal / ZIP Code

Country

Telephone

Mobile

تر دې ځايه يوازې اړيکپاڼه (Contact Page) جوړه سوه. اوس بايد دا چمتو/جوړه سوې پاڼه د ويب سايټ پر مخ راوړل سي، ددې کار دپاره لاندې لارښود عملي کړئ.

- ۱) د Menus له مېنو څخه Main Menu او بيا Add New Menu Item انتخاب کړئ.
- ۲) تر Details لاندې د ستورو لرونکو علامو خالي خونې ډکې کړئ.
 - Menu Item Type: دلته د Select په کښېکارلو د اړيکپاڼې دپاره د مېنو يو نوعيت وټاکئ. د بېلگې په توگه: Single Contact

Select a Menu Item Type:

Contacts

List All Contact Categories

List Contacts in a Category

Single Contact

Featured Contacts

- **Menu Title:** دلته د اړیکپاڼې دپاره عنوان ورکړئ. د بېلگې په توگه: "زموږ سره اړیکه"
 - **Menu Location:** د اړیکپاڼې دپاره یوه مېنو انتخاب کړئ. که مخکې له مخکې کومه مېنو نه وه جوړه سوې، همدا Main Menu دي وټاکل سي.
- ۳) ښې خوا ته د Required Settings لاندې ، د Change Contact پرته کليک وکړئ او چمتو سوې اړیکپاڼه (Contact Page) انتخاب کړئ.
- ۴) د Save&Close تڼۍ کليکه کړئ. اوس به ستاسو اړیکپاڼه د ویب سایټ پرمخپاڼې را څرگنده سوې وي.

Main Menu

■ Home

زموږ سره اړیکه

د Favicon انځور بدلول

فاوایکن (Favicon) هغه کوچني انځور ته ویل کېږي چې د وېب سایټونو تر پټو مخکي لگول او ښودل کېږي، ددې انځور کچه (سایز) شپاړس په شپاړس پیکسلو (16x16) کې وي، د جوملې وېب سایټ د ټیمپلیټونو سره هم دا کوچنی انځور (فاوایکن) لگول سوی وي، خو تاسو کولای سئ پر ځای یې خپل ځایناستی انځور ولگوئ.



لارښود :

۱) فاوایکن (Favicon.ico) انځور جوړ کړئ.

تاسو کولای سئ دا ډول کوچني انځورونه د وړیا فاوایکن جوړولو په وېب سایټ کې جوړ کړئ.

پته : www.favicongenerator.com

او یا هم کولای سئ د فوټوشاپ پروگرام په ذریعه دا انځور ډیزان او د favicon.ico په نوم یې ذخیره کړئ.

۲) اوس خپل ډیزان سوی فاوایکن د جوملې وېب سایټ و لگول سوي ټیمپلیټ ته کاپي کړئ.

ستاسو پرلیکه سوی ټیمپلیټ د جوملې په Templates پوښی کې ذخیره سوی وي.

۳) تر کاپي کېدو وروسته خپل وېب پاڼه تازه (Refresh) کړئ او نوی فاوایکن وویښئ.

د فاوایکن (Favicon) ډیزانولو څو نورې انټرنیټ پاڼې :

<http://www.favicon.cc>

<http://www.genfavicon.com>

<http://www.256pixels.com>

<http://www.favicontool.com>

<http://www.favicon.co.uk/>

<http://www.favicongenerator.com>

<http://www.dagondesign.com/tools/favicon-generator-tool>

د جوملې رسمي ويب پاڼه

د جوملې يوازنی ملاتړ کوونکې رسمي ويب پاڼه د جوملې د ټيم له خوا پرليکه سوې ده، د دې ويب پاڼې په مټ د جوملې کاروونکي کولای سي نوي ډيزان سوي ماجولونه، کمپونينټونه، پلاگينونه، قالبونه او داسي نور شيان اکثره په وړيا توگه ترلاسه کړي. د ډاونلوډ پرته د جوملې ويب پاڼې څخه د جوملې د زده کړې په اړه بېلابېل کتابونه (په پيسو) رانيولی سئ.

يادونه : په وړيا توگه د جوملې د کتا بونو د کښته کولو لارښود ددې ليکنې په وروستۍ برخه کې وگورئ.

د جوملې سي ام اس رسمي انټرنېټ پاڼه :

<http://www.joomla.org>

د جوملې ويب پاڼې فورم :

<http://forum.joomla.org>

د جوملې د زده کړې مطالب :

په نورو ژبوکي د جوملې سي ام اس

د جوملې سي ام اس د نړۍ و ډېرو ژبو ته ژباړل سوی دی خو تر دې مهاله د جوملې سي ام اس په پښتو نه دی ژباړل سوی او اکثره پښتانه ویب سایټ چلوونکي له انگرېزي جوملې څخه کار اخلي. د جوملې ۲،۵ نسخه و دې ژبو ته ژباړل سوې ده :

افریقايي، البانیایي، عربي، ازري، بنگالي، بېلاروسي، بوسنیایي، بلغاریایي، کوردي، چینایي (ساده، او رواجي ژبه)، چک، ډنمارکي، انگرېزي (استرالیا دپاره)، انگرېزي (امریکایي)، فرانسوي، جرمني، یوناني، هندي، هنگري، اندونیزیايي، ایټالیایي، جاپاني، کوریايي، لیتوانیایي، مالیزیايي، مونګولیايي، نارویژي، فارسي، اسپانیایي، تامیل (انډیا)، ترکي، اکریني، اردو، ویتنامي او څو نورې... .

پښتو ته د جوملې سي ام اس ژباړل

په لومړي سر کي کوشنښ وکړئ یو داسي ایډیټر (Editor) په کمپیوټر کي انسټال کړئ، چي د UTF-8 ملاتړ ولري څو په اسانی وکولای سئ د جوملې فایلونه له یوې ژبي څخه بلې ژبي (غیر لاتیني ژبي) ته وژباړئ.

تاسو کولای سئ یو له دې لاندنیو ایډیټرانو (Editors) څخه وکاروئ.

++NotePad (۱)

ویب پاڼه: <http://notepad-plus-plus.org>

(۲) پروگرامر نوټ پډ (Programmer NotePad)

ویب پاڼه: <http://www.pnotepad.org>

SuperEdi(۳)

ويب پاڻه : <http://www.wolosoftware.com/en/download.html>

د جوملې ژباړه :

لومړۍ : د جوملې سي ام اس ۲,۵ نسخه له دې ويب سايت څخه راكښته كړئ.

<http://www.joomla.org/download.html>

دوهم : د جوملې په فايلونو كې دوه ځايه د Language فولډرونه سته، يو يې د جوملې د مخپاڼو د ژباړې او بل يې د جوملې د كنټرول پاڼل د ژباړې دپاره دى. كه د ټولې جوملې ژباړه غواړئ، نو د دواړو پوښيو (فولډرونو) فايلونه وژباړئ.

لومړى يوه نوې پوښۍ د ps-AF په نوم جوړه كړئ ، او د يو يو فايل د ژباړلو وروسته همدې پوښۍ ته را كاپي كوئ.

په لاندې ډول يې وژباړئ :

يو فايل په يوه ايډپټر كې پرانيږئ، د هر فايل هره كرنښه د يوې معادلې په شان د مساوي علامې په ذريعه سره جلا سوې ده، ژباړې ته يوازې د معادلې يو اړخ يعنې د مساوي را وروسته برخه په نظر كې نيول كيږي، او هغه كليمې يې ژباړل كيږي چې د اقتباس نڅښو ترمخ وي.


د بېلگې په توگه :

لاندې د يوه فايل يوه كرنښه را اخيستل سوې ده، دلته يوازې كومه كليمه چې د اقتباس نڅښو ("") ترمخ ده، هغه ژباړل كيږي. دا چې دلته د اقتباس نښو په منځ كې د Sender كليمه ده، نو يوازې همدا كليمه ايسته كيږي او پر ځاى يې د هغې ژباړه ليكل كيږي.

COM_MAILTO_SENDER="Sender"

COM_MAILTO_SENDER="لېرونكى"

لاندې د يوه فايل بېلگه :



د ټولو فایلونو د ژباړني وروسته د همدې Language په پوښی کې د xml یو فایل کې هم لږ شانتی
تغییرات راولی .

تغییرات په دې ډول راولی:

- د xml انگرېزي (en-GB) فایل نوم و پښتو (ps-AF) ته واړوی.
- لاندې څو کرښو کې تغیرات راولی.

- <name>Pashto پښتو</name>
- <version>2.5</version>
- <creationDate>2013-05-3</creationDate>
- <author>Timor Shah Yousofzai</author>
- <authorEmail>yousofzai@gmail.com</authorEmail>
- <authorUrl>www.mywebsite.com</authorUrl>

کله چې د جوملې ټول اړین فایلونه (پښتو ته) وژباړل سول، د کارونې دپاره یې باید د جوملې په سي ام
اس کې انستال سي.

د سایت مدیریت او تنظیمات

مدیریت:

مخکی له دې چې د جوملې سایت ټول اړخونه یو په یو واضح کړو، اړینه بولو چې یو نظر د جوملې و لومړۍ مدیریتي پانې ته واړوو، کله چې تاسو د administrator لغت په ټایپولو سره د کنټرول پانل برخې ته ننوځئ، لومړی له دې ډول صفحې سره مخامخ کېږئ:



دا صفحه (پاڼه) څلور برخي لري:

(۱) د مېنو برخه (Menu):

دا برخه د جوملې کنټرول پاڼې په پورتنۍ برخه کې قرار لري چې اووه مېنوگانې لري او هره مېنو یې جلا جلا کارونه ترسره کوي.

(۲) د وضعیت ښوونې برخه (Status Bar):

په دې برخه کې د پرلیکه سویو کسانو شمېر، کنټرول پانل ته د داخل سویو کسانو شمېر، راغلي پیغامونه او د وتون (Log out) تڼۍ سته.

(۳) د سریع لاسرسی برخه :

په دې برخه کې د ویب سایټ د کنټرولولو او د مطالبو د خپرولو دپاره د چټک لاسرسۍ په موخه د هرې برخې غټ آیکن ځای په ځای سوی دی. د دې ټولو آیکنونو کارونه د مېنوگانو له لارې هم شونې ده، خو د چټک لاسرسۍ دپاره د همدې آیکنونو څخه کار اخیستلای سئ.

(۴) مدیریټي ماډولونه (Administrative Modules)


دغه برخه د بېلابېلو ماډولونو چارې نښي. د دې ماډولو د اضافه کولو او کمولو په اړه د کتاب په اوږدو کې بحثونه سوي دي.

پاسنۍ مېنوگانې (Top Menus)

د کنټرول چارې ټولې له دې مېنوگانو څخه ترسره کېږي، د جوملې ۲،۵ نسخه کې اووه مېنوگانې شتون لري او هره مېنو یې بیا ځان ته فرعي مېنوگانې لري، چې مهم هغې یې په تفصیل دلته او د لیکنې به نورو برخو کې بیانوو.

Site	Users	Menus	Content	Components	Extensions	Help
------	-------	-------	---------	------------	------------	------

د سایټ مېنو (Site Menu):



د سایت کلی تنظیمات او ان د مدیریت (کنترول) بعضی چاري د همدې مېنو له لاري ترسره کېږي.



My Profile Details	
Name *	Super User
Login Name	admin
Password	
Confirm Password	
Email *	teohafghan@hotmail.com
Registration Date	2013-03-19 07:04:02
Last Visit Date	2013-03-26 17:18:54
ID	847

د دې مېنو لومړی کمانډ **Control Panel** دی، چې په کلیک وهلو یې و لومړۍ صفحې ته ستنېږي. دوهم کمانډ یې **My Profile** (زما پروفایل) دی، چې اجزای یې یو په یو لاندې توضیح سوي دي .

نوم (Name) :

په دې برخه کې تاسو کولای سئ ځان ته یو نوم غوره کړئ. د جوملې د لگولو (انسټالولو) پر وخت په دې ځای کې په اتومات ډول **Super User** یا قدرتمند کارن لیکل سوی وي. دا نوم کله چې تاسو مطالب د سایت پر مخپاڼه خپروئ د هغوی په اړخ کې ښودل کېږي (البته کله چې د لیکوال د نوم ښودلو ټاکنه انتخاب سوي وي).

په حقیقت کې تاسو په جوملا کې د دوو نومو درلودونکي یاست ، یو هغه نوم چې تاسو وسایت ته ننوځئ او بل هغه نوم چې ونورو ته د مطالبو تر خپراوي وروسته ښودل کېږي؛ د نوم دا برخه (Name) هغه برخه ده چې نور تاسي د هغه په مټ پېژني.

کارن نوم (Login Name) :

کارن نوم هغه نوم دی چې په انگرېزي کې ورته لاگین یا یوزرنیم وايي، دا نوم د یو شفر سره مل وي، او د همدې نوم او شفر په ذریعه د جوملې و کنترول پانل ته ننوتلی سئ، هغه نوم چې نور یې لیدلی نه سي او یوازي تاسو ورڅخه اطلاع لرئ.

دلته ستاسو کارن نوم **admin** دی. د امنیتي ملحوظاتو له امله سپارښتنه درته کېږي چې بل نوم ته یې واړوئ.

شفر (Password) :

دجولمې کنټرول پانل برخي ته د ننوتو شفر، هغه پټ لغت دی. چي توري يې د ټايپ په وخت نه ښودل کېږي ، او و کنټرول پانل ته د ننوتو پر وخت د کار ن سره يوځای کارېږي.

Confirm Password :

کله چي يو يوزر ته نوی شفر ورکوي، ددې دپاره چي هغه ورکړل سوی شفر صحيح ټايپ سوی وي، د لا ډاډ په خاطر د دوهم ځل دپاره په همدې خونه (Confirm Password) کي درڅخه د لومړي ځل شفر بيا غوښتل کېږي.

برېښنالیک Email :

ټول برېښنالیکونه چي د کارن نومونو (User Names) له خوا درته لېږل کېږي د همدې ایمیل په مټ يې ترلاسه کوي، نو د هغه په کره توب کي ډېر پام وکړئ.

نوم لیکنې نېټه (Registration Date):

په جومله کي د ټولو ثبتو سوو يو زرونو د نوم لیکنې تاریخونه دلته ښودل کېږي.

وروستی لیدنه (Last Visit Date) :

دا هغه نېټه ده چي وروستی ځل کنټرول پانل ته ننوتلي یاست.

پېژندشمېره (ID):


جومله کي هر مطلب، یوزر، څانگه، ماجول، پلاگین، کمپونینټ او ... ځان ته د پېژندگلوۍ یوه شمېره لري. په معمول ډول تاسو ددې پېژند شمېرې سره سر او کار نه لرئ .

د کنټرول پانل سټایل :

:Backend Template Style

څنگه چي د جوملې مخپاني دپاره ډول ډول ټيمپليټونه انتخابولای سئ، د جوملې کنټرول پانل دپاره هم ډول ډول ټيمپليټونه انتخابولای سئ.

د اوسني ډيزان پر ځای کولای سئ له درکړل سوي ليست څخه Hathor ټيمپليټ غوره کړئ. ددې په انتخاب سره ستاسو ټوله کنټرول پاڼه له اوسني رنگ څخه و نوي رنگ او ډيزاين ته اوړي. کولای سئ خپل يوزر ته نوی ايډيټر او د بک اينډ (¹⁰Backend) او فرانت اينډ (¹¹FrontEnd) ته ژبي انتخاب کړئ.




: محلي وخت (Time Zone)

١) بک اينډ (Backend) په جومله کي د سايت و کنټرول پانل ته ويل کيږي دې لغت ته مو په پښتو کي غوره بدیل پیدا نه کړ نو له همدې امله مو په ډېريو ځايو کي «کنټرول پانل» ترکیب کار کړی، چي مقصد همدا Backend دی.


٢) فرانت اينډ (Frontend) په جومله کي د سايت و هغه برخي ته ويل کيږي، چي ليدونکي ورڅخه ليدنه کولای سي، يا په بل عبارت د سايت و مخپاني ته « فرانت اينډ » ويل کيږي، چيري چي ليدونکي کولای سي د ويب سايت خپاره سوي مطالب ولولي، د کتاب په بېلابېلو برخو کي موږ ددې لغت اصطلاح دپاره (مخپاڼه/مخپاني) کار کړی دی.

څنگه چې له نوم څخه يې ښکاري، د هغه سيمي وخت دی چې تاسو پکښې ژوند کوئ، د بېلگې په توگه که تاسو په کابل کې ژوند کوئ، نو کابل د ورکړل سوي لیسټ څخه انتخاب کړئ. له دې وروسته کله چې یوزر مطالب خپروي د همدې وخت (زمان) په اساس به خپرېږي.



د کنټرول تڼۍ (Control Buttons):

د کنټرول تڼۍ هغه څه ده چې د جوملې په گڼو کنټرول پاڼو کې لیدله کېږي. د دې تڼیو په ذریعه کولای سئ خپل راوړو تغییراتو ته بدلون ورکړئ، دا چې هره تڼۍ ځان ته بېل کارېدنگ لري، لاندې مو توضیح ورکړې ده.



:Save

د نویو تغییراتو د ذخیره کولو دپاره کارول کېږي. کله چې پر دې تڼۍ ټک وکړئ د تغییراتو تر ذخیره کېدو وروسته تاسې بیرته هم هغه صفحې ته چې پکښې یاست، را ستڼوي.

:Save & Close

د دې تڼۍ دنده هم د Save تڼۍ په شان ده، خو يوازنی توپير يې دا دی چې ددې تڼۍ په وهلو سره ستاسو تغييرات ذخيره کېږي، ليکن له کومې صفحې څخه مو باسي چې تاسې کار پکښې کوئ، او مخکينۍ صفحې ته مو استوي.

:Close

دا تڼۍ بېله دا چې ستاسو راوړل سوي تغييرات ذخيره کړي، صفحه ترې او مخکينۍ صفحې ته مو بيايي.

:Help

ددې تڼۍ په ذريعه تاسې دجوملې و رسمي وېب پاڼې ته راجع کېږئ، چيرې چې د جوملې په اړه ډېر جزئيات خپاره سوي دي.

د Site مېنو

كلي تنظيمات

Global Configuration

سايټ تنظيمات - Site Settings

سايټ نوم (Site Name) :

که مو په ياد وي د جوملې د انسټالېشن په وخت د سايټ نوم په اړه پوښتنه سوې وه، دا نوم د جوملې وېب پاڼې د هر مطلب په پرانيستو د بروسر په ټايټل بار (Title Bar) کې ښکاري. تاسې کولای سئ له همدې برخې څخه دا نوم چې هر وخت مو زړه وي بدل کړئ.

Site Settings

Site Name *

Site Offline Yes No

Offline Message
 Hide Use Custom Message Use Site Language Default Message

Custom Message

Offline Image

Default Editor *

Default Captcha *

Default Access Level *

Default List Limit

Default Feed Limit

Feed email

د سایت تړل (Site Offline) : هرکله چې وغواړئ سایت د لیدونکو پرمخ بند کړئ، ددې ټاکنې مخي ته د Yes راډیو باکس انتخاب کړئ. (د پوره جرئیاتو دپاره "د کار پر وخت د سایت بندول " مطلب ولولئ).

:Offline Message


Hide: کله چې سایت د تړلو ټاکنه انتخاب او د Hide راډیو باکس انتخاب کړئ، پیغام و لیدونکي ته نه ښکاره کوي.

Use Custom Message: د دې راډیو باکس په ټاکلو سره کولای سئ په لاسي توگه خپل پیغام ولیکئ.

Use Site Language Default Message: ددې راډیو باکس په ټاکلو سره، د جوملې ټاکلی پیغام خپریږي.

د جوملې پیغام داسي دی:

This site is down for maintenance.



Hariwa

This site is down for maintenance.
Please check back again soon.

User Name

Password

Remember me

Please check back again soon.

Offline Image: (د تړلي سایت د پاره انځور)

کله چې سایت د لیدونکو پر مخ تړئ، کولای سئ د پیغام تر څنگ یو انځور هم ورسره

ولگوى، دا انځور ستاسو د وېب پاڼې اړوند لوگو ، تجارتي نښان او يا هم هر ډول انځور چې ستاسو خوښ وي کېدلای سي د Select په کښېکارلو او د بلي کړکۍ څخه د Add Files په وهلو کولای سئ په خپله خوښه کوم انځور را پورته کړئ. د انځور تر لگولو وروسته ، تېلې پاڼه دا ډول ښکاري.

Default Editor (ډيفالټ ايډېټر)

مخکي تر دې چې د جوملې پر دې برخي څه وليکم، اړينه بولم چې «ايډېټر» يوځل توضيح کړم: د ايډېټر دپاره پښتو کي کېدای سي د «سمونگر»¹² لغت وکاروو(په کتاب کي تر ډېره و Editor ته "ايډېټر" او "سموونکی" کار سوي دي). ايډېټر يا سموونکی و داسي پروگرام ته ويل کېږي، چې د متن د ليکلو، ډيزاينولو او خپرولو دپاره کارېږي، دوه ډوله ايډېټرونه لرو، چې يو يې ساده او بل يې پرمختللي دي.

يو څو بېلگي :

NotePad

Notetab

Notepad2

++Notepad

SuperEdi

12 په قاموسونو ټکی کام کي و Editor ته د "سمونگر" مفهوم کار سوی دی، خو د گر وروستاړی فارسي دی.

خو د هر کار دپاره بېل بېل او ځانگړي اېډيټران جوړ سوي وي، د بېلگي په توگه د CSS ،HTML ،Php ... او تاسي د نورو دپاره ځانگړي اېډيټرونه په انټرنیټ کي موندلای سئ، خو دجوملې دپاره لاندې هغه يې د يادوني وړ دي.

TinyMCE

JCE(Joomla Content Editor)

جوملې ته TinyMCE ايدېټر په نظر کي نيول سوی دی. دا يو پېژندل سوی او ستندرد ايدېټر دی، خو په جومله کي کولای سئ له نورو اېډيټرونو څخه هم کار واخلي.

کپچا(Captcha) کوډ:

Default Captcha

کپچا امنيتي لغت ته ويل کېږي چې په سايټونو کي د امنيتي ملحوظاتو دپاره کارېږي. د Captcha څخه تر ډېره د شخص يا سيستم د اعتبار دپاره کار اخيستل کېږي، ځکه Captcha کوډ د انځور پرمخ ليکل سوی وي، تر څو خلک يې ټايپ او د کار و بل پړاو ته ځان ورسوي (هغه کار دی چې له لوستو يې روباټونه عاجز دي).

جومله کي د دې برخي په فعالولو سره د فورم په ثبتونو، اکونټ جوړولو او نظر ورکولو پر وخت کار اخيستل کېږي.



خو د کپچا (Captcha) د فعالولو دپاره اړ یاست چې ددې کوډ پلاگین د مدیریت له برخې څخه فعال کړئ.

ددې کوډ د فعالولو او استعمالولو دپاره دا لارښود عملي کړئ:

(۱) لومړی په گوگل کې یو اکونټ جوړ کړئ. (که یې لری هم هغه اکونټ وکاروئ).

(۲) پر دې لاندې لینک کلیک وکړئ.

<https://www.google.com/recaptcha/admin/create>

د پورته لینک په کښېکارلوسره به د لاندې انځور غوندي پانې سره مخامخ سی:

reCAPTCHA™

- HOME
- WHAT IS reCAPTCHA
- GET reCAPTCHA
- MY ACCOUNT
- MY SITES
- EMAIL PROTECTION
- RESOURCES

Create a reCAPTCHA key

Domain

http://

e.g. recaptcha.net, example.com

Enable this key on all domains (global key)

Tips

- By default, your reCAPTCHA key is restricted to the specified domain, and any subdomains for additional security. A key for foo.com works on test.foo.com.
- If you wish to use your key across a large number of domains (e.g., if you are a hosting provider, OEM, etc.), select the global key option. You may want to use a descriptive domain name such as "global-key.mycompany.com"
- If you own multiple domain names (foocars.com and footrucks.com), you can [sign up for multiple keys](#), or use a global key.

[Blog](#) | [About Us](#) | [Contact](#) | [FAQ](#) | [Terms](#)

© 2013 Google, all rights reserved.

۳) په دې پاڼه کې د خپل ویب سایټ ډومین ورکړئ او تر لاندې یې د **Enable this key on all domains (global key)** خوښ باکس په ټاکلو سره د **Create Key** تڼۍ کښېکارئ.

۴) څرنگه چې په لاندې انځور کې وینئ، دوې کیلی **Public Key** او **Private Key** ستاسو د ډومین دپاره جوړې سوي دي. دا پاڼه مه تړئ؛ د بروسر په بله کړکۍ کې د جوملې و کنټرول پانل ته ننوځئ او د **Components** له مېنو څخه پر **Plug-ins** کلیک وکړئ.

hariwa.com

Domain Name: hariwa.com
This is a global key. It will work across all domains.

Public Key: 6Lfk7t4SAAAAAAs6Ty6fYs57k7aLT_zbZTyDTbpl
Use this in the JavaScript code that is served to your users

Private Key: 6Lfk7t4SAAAAAILEb16Reb6derzpBzUH1ZMDLq_B
Use this when communicating between your server and our server. Be sure to keep it a secret.

[Delete these keys](#)

Resources: [reCAPTCHA plugins and libraries](#)
[reCAPTCHA API Documentation](#)

Now what? [SUBSCRIBE](#) to important reCAPTCHA service announcements.
Install reCAPTCHA on your site. This is done in two parts. First, you need to add some HTML that displays the reCAPTCHA widget. Second, you need to configure your form to contact our servers to verify reCAPTCHA solutions. Here are specific instructions for: [PHP](#), [WordPress](#), and [MediaWiki](#). For other environments, visit our [resources page](#).
If you need help, post your questions in the [reCAPTCHA forum](#).

۵) د څرگند سوي لیست څخه د Captcha-Recaptcha پر پلاگین باندې کلیک وکړئ. ددې پلاگین په کلیکولو به د یوې کړکۍ سره مخامخ سئ چې وکینې لاس ته به یې دوې خالي خونې د (Public Key) او (Private Key) په نومونو وویښئ.

د گوگل له پانې څخه د Public Key د Public Key لاندې خونې او Private Key د Private Key لاندې خونې کې کاپي او پاس پر Save & Close تڼۍ کلیک وکړئ، څو راولړ سوي تغییرات ومنل سي. (د پلاگین په لیست کې وگورئ چې د Captcha پلاگین فعال دی که نه، که فعال نه و باندې کلیک وکړئ چې فعال سي).

▼ Basic Options

Public Key *

6Lf1k7t4SAAAAAAs6Ty6fy557k7aLT_zbZTyDTbpl

Private Key *

6Lf1k7t4SAAAAAILEb16Reb6derzpbZzUH1ZMDLq_B

Theme * Clean ▼

بیرته د سایت مېنو د بشپړو تنظیماتو په لور!
 لاسرسی کچه (Access Level):

جمله ۲، ۵ دا وړتیا لري چې بېلابېل گروپونه د سایت و مختلفو برخو ته د لاسرسی جوگه کړي، یعني هر گروپ ته مشخص حدود ټاکل کېږي چې د سایت و کومو کومو برخو ته دي لاسرسی ولري. د لاسرسی کچه (Access Level) په دې مانا ده چې یوزرونه د نوم لیکنې وروسته د سایت په کومي «کتیگوری» (خانگه) کې شامل سي.

Default Access Level * Public ▼

Default List Limit 20 ▼

Default Feed Limit 10 ▼

Feed email Author Email ▼

د فهرست محدوده (Default List Limit)

د جوملې د ماجولونو، کمپونینټونو، پلاگینونو او مطالبو نوملړ د بعضو مېنوگانو په کښېکارلو درته ښکاره کېږي. څنگه چې تاسو په لیست کې گورئ چې د مطالبو نوملړ (عنوانونه) یې په بېلابېلو پاڼو تقسیم کړي دي.

تاسو کولای سئ له دې ځایه د هرې پاڼې پرمخ د ښکاره کېدو عنوانونو تعداد وټاکئ.

د Default List Limit د مېنو څخه کولای سئ، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۵۰ او یا هم ۱۰۰ انتخاب کړئ.

RSS څه دی؟

آر اس اس د Really Simple Syndication له کلیمو څخه اخیستل سوي توري دي چې د اطلاعاتو (خبرونه، لیکنې، او...) د را غونډولو امکانات بېله دا چې له دې سایټ څخه و بل سایټ ته

لاږسۍ، برابروي . د آر اس اس ځانگړنه هم د نورو بڼو تکنالوژيو په څېر د هغه په ساده گۍ کي ده. د آر اس اس په ذريعه کولای سۍ چي د گڼو سايتونو تازه پرليکه سوي خبرونه، ليکني او گڼ شمېر مطالب بېله دا چي اړوندو سايتونو ته يې مراجعه وکړۍ په يوه پاڼه کي کتلاى سۍ. آر اس اس له ټولو هغو وېب سايتونو څخه په اتومات ډول ليدنه کوي چي په تنظيماتو کي ورکړل سوي وي، او نوي مطالب يې را اخلي او ستاسو پر تنظيم سوې پاڼه ږدي.

د جوملې له وېب پاڼي څخه کولای سۍ د آر اس اس بېلابېل ماجولونه، کمپونينټونه او پلاگينونه کښته کړۍ، لاندي د بعضو هغو د نومونويادونه سوې ده :

Ob RSS
My RSS Reader
Continuous RSS Scrolling
OSE RSS Syndicator
RSS Title Slider
Light RSS
RSS Marquee
Joomla RSS Submitter
Fancy RSS Tabs
Ultimate Feed Display
Simple RSS Feed Reader
Generator RSS
RSS Context Factor

سيستم (System)

د کلي (بشپړو) تنظيماتو (Global Configuration) په مېنو کي يوه د سيستم برخه ده او څنگه چي له نوم څخه يې ښکاري د دې برخي تنظيمات ټول په سيستم پوري مربوطېږي. سيستم لاندي ځانگي لري:

System (۱)


Settings

Debug

Settings

Cache

Settings



System Settings

Path to Log Folder * C:\Program Files\EasyPHP-12.1\www\logs

Help Server * English (GB) - Joomla help wiki

(۲)

(۳)

Session Settings(۴)

System Settings(۱)

:Path to Log Folder

پوښی کي د اطلاعاتو د ثبتولو مسیر ، هغه پوښی ده چي په جمله کي د ثبت وړ اطلاعات پکښي ذخيره کېږي. د دې پوښی پته په خپله د جوملې له خوا مشخصیږي، خو که تاسو خپل سایټ انتقال کړی وي، بیا اړ یاست چي دا آدرس په لاسي توگه داخل کړئ.

مثال :

فکر وکړئ تاسو د جوملې وېب سایټ په خپل کمپیوټر کې د Easy Php سرور په مټ انستال کړی دی، او اوس غواړئ چې هغه له خپل کمپیوټر څخه د سایټ و هاسټ ته کاپي کړئ.

ستاسو په کمپیوټر کې به د دې فایل ادرس داسې وي :

C:\Program Files\EasyPHP-12.1\www/logs

خو کله چې هاسټ ته د جوملې سایټ « فایلونه » اپلوډوئ، هلته بیا د دې سیستم له لارې ادرس ته تغیر وکړئ، بېلگه :

/HOME/Your_Domain/public_html/logs

نوټ : دلته د Your_Domain پر ځای خپل د سایټ ادرس یا ډومین ورکړئ او بل دا چې دا ادرس کېدای سي په نورو هاسټونو کې بل ډول وي.

د سرور مرسته (Help Server) :

د مرستې دپاره لارښود سرور دی چې هرې صفحې ته په جلا جلا برخو کې یې آیکن لیدل کېږي. مخکې (ز) ما د پروفایل په ځای کې هم د هغې توضیح ورکړې وه، چې هر یوزر کولای سي ځان ته بېل بېل سرورنه انتخاب کړي.

Debug سیستم :

د سیستم ستونزموندنه (Debug System): که د پروگرام لیکلو پوهه درسره نه وي، دا برخه مه

فعالوئ، ځکه که فعاله یې کړئ، د جوملې په سیستم کې اړوند ستونزې د پیغامونو په بڼه درته ښکاره کوي، او له تاسو غواړي چې د پروگرام لیکلو یا کوډ په ذریعه سم کړئ.

Debug Settings		
Debug System	<input type="radio"/> Yes	<input checked="" type="radio"/> No
Debug Language	<input type="radio"/> Yes	<input checked="" type="radio"/> No

ستونز موندونکې ژبه : د دې برخې په فعالولو سره تاسو ته د ژباړې اصلي متن ښودل کېږي. که لېواله یاست چې ژباړې ته تغیر ورکړئ کولای سئ دا برخه فعاله کړئ، تر څو د ژباړې وړ متون (متونه) درته وښودل سي.

د کش (Cache) تنظیمات

ددې دپاره چې ددې برخې د تنظیماتو په اړه ښه پوهه ولری، اړینه بولو چې د کش په اړه لږ وږغېږو.


Cache څه دی؟

په کمپیوټر کې د هغو اطلاعاتو یوه کاپي چې په پرله پسې او دوام داره توگه د استفادې وړ گرځي په یوه ځای کې کش نومېږي زېرمه کېږي.

د بېلگې په توگه کله چې یوه پاڼه په بروسر کې پرانېزی، د دې پاڼې د ځینو برخو څخه په مکرر ډول کار اخیستل کېږي. دغه پرله پسې ډول کوم اطلاعات چې بروسر کې پرانیستل کېږي هغه د کش په نوم یوه ځای کې ذخیره کوي، تر څو د بل ځل دپاره، کله چې دغه پاڼه پرانیستل کېږي ضرورت ودې ته نه وي چې دا اطلاعات دي بیا د وېب پاڼې څخه را واخیستل سي، بلکې د کمپیوټر په حافظه (کش) کې ذخیره سوي هغې د نویو اطلاعاتو سره یوځای پرانیزي. د کش گټه په دې کې ده چې هغه انټرنیټ پاڼې چې په مکرر ډول د بروسر په مټ پرانیستل کېږي، د لومړي ځل وروسته پرانیسته یې نسبت و لومړني ځل ته ژر ترسره کېږي.

د ۲،۵ نسخه جومله کې، کله چې پاڼه د بروسر په ذریعه پرانیستل کېږي. د جوملې اړوند دېټابېسونو سره یې اړیکې جوړېږي تر څو نوموړې پاڼه پرانیزي. اوس فرض کړئ کله چې د دوهم ځل دپاره دا پاڼه د

هم هغه بروسر په ذريعه را بولئ ، کوم اطلاعات چي بدلون پکښي نه وي راغلی د کش په پوښی کي زېرمه کېږي؛ سایت د ډینامیک حالت څخه وځي او ستاټیک حالت ته بدلیږي. د همدې کړني وروسته د سایت سرعت زیاتېږي او د دېټابیس سره یې د اتصال مرحلې تر ډېره کمېږي



The screenshot shows a 'Cache Settings' window with three configuration items:

- Cache ***: Set to 'OFF - Caching disabled' (indicated by a yellow background).
- Cache Handler**: Set to 'File'.
- Cache Time ***: Set to '15'.

:Cache

له دې ځای څخه کولای سئ کش فعاله یا غیر فعاله کړئ.

:Cache Handler

د اطلاعاتو د ثبتونو طریقه ده چي دلته د فایل له لاري شونې ده.

:Cache Time

د کش عملیې د اجراء کولو زماني وخت دی چي د دقیقې په اساس عیار سوی دی.


Session Settings(۴

:Session Lifetime

کله چي یو یوزر د جوملې سایت ته ننوځي ، د ټاکلي مودې دپاره که په سایت کي کار ونه کړي، په اتومات ډول دجوملې له سایت (کنټرول پانل) څخه ایستل کېږي او د ضرورت په وخت بیا اړ دی چي خپل یوزر او پسرور وړکړي.

کمولو او زیاتولو دپاره چي

د دې وخت د



The screenshot shows a 'Session Settings' window with two configuration items:

- Session Lifetime ***: Set to '40'.
- Session Handler ***: Set to 'Database'.

يوزر په کنترول پانل کي پاته سي، د Session Lifetime مخي ته ټاکلی وخت ورکړی.

:Session Handler

آيا د ليدونکو (يوزرز) اطلاعات دي په يوه فايل کي زېرمه سي که د سايت په دېټابېس کي. د امنيتي دلايلو په مراعاتولو سره که اطلاعات په دېټابېس کي ذخيره سي، غوره به وي.

سرور Server

څنگه چي يې له نوم څخه څرگنده ده د سرور (Server) ټول تنظيمات له دې ځای څخه ترسره کېږي:

په هاسټ کي د tmp پوښی مسير(لار):

دا پوښی هغه پوښی ده چې د سمبالښتي سیستم موقت فایلونه په کې ذخیره کېږي. د دې پوښی ادرس ورکول د سیستم له مهمو اجزاوو څخه شمېرل کېږي. که دا ادرس په سمه توګه ثبت نه سي؛ د دې امکان سته چې سیستم کې نور زیاتونې (پلاګینونه، ماجولونه، کمپونینټونه او...) انسټال نه سي.

Server Settings

Path to Temp Folder

Gzip Page Compression Yes No

Error Reporting

Force SSL

یادونه : د جوملې ډېر کاروونکي کله چې په جومله کې کوم نوی پلاګین، ماجول ، کمپونینټ او ... انسټالوي له ستونزي سره مخامخ کېږي. د دې ستونزي جرړه د tmp په ناسم ادرس ورکولو کې نغښتې ده، نو د دې ستونزي د هوارۍ دپاره غواړم لږه نوره رڼا باندي واچوم.

د ۲،۵ جوملې یو ه نسخه له انټرنیټ څخه راکښته او له زیپ (zip) فایل څخه یې را وباسئ.

څنگه چې وینئ د tmp په نوم یوه پوښی هم د جوملې د دې نسخې په پوښیو او فایلونو کې ستون لري.

Name	Size	Date Modified	Type
administrator		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
cache		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
cli		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
components		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
images		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
includes		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
installation		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
language		2/21/2013 12:11 PM	File Folder
libraries		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
logs		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
media		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
modules		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
plugins		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
templates		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
tmp		2/3/2013 5:23 PM	File Folder
htaccess.txt	4 KB	2/3/2013 5:23 PM	Text Document
index.php	2 KB	2/3/2013 5:23 PM	PHP File
joomla.xml	2 KB	2/3/2013 5:24 PM	XML Document
LICENSE.txt	1 KB	2/3/2013 5:23 PM	Text Document
README.txt	5 KB	2/3/2013 5:23 PM	Text Document
robots.txt	1 KB	2/3/2013 5:23 PM	Text Document
web.config...	2 KB	2/3/2013 5:23 PM	Text Document

چي همدا پوښی د جوملې د انسټالېشن پر وخت ستاسو پر سایټ جوړېږي. د مثال په ډول فرض کړئ چې تاسو جومله په خپل کمپيوټر کې د Easy Php په ذریعه انسټال کړې وي، نو دلته به د tmp پوښی پته داسې وي :

C:\Program Files\EasyPHP-12.1\www\tmp

خو کله چې په سي پانل (Cpanel) کې جومله انسټالېږي، ادرس یې دا ډول وي :

/home/your_Domain/Public_html/tmp

د غونډ وېب سایټ څخه «بک اپ» اخیستل

د غونډ وېب سایټ څخه «بک اپ» اخیستل له څو لارو شونی دی، خو دلته یې د سي پانل (Cpanel) طریقه په ډېر وضاحت سره ښودل سوې ده.

هر وېب سایټ چلونکی او ډیزاینر باید د وېب سایټ «بک اپ» (Backup) اخیستو په لارو چارو ښه وپوهېږي او په هرو څو وختونو د سایټ «بک اپ» واخلي؛ ځکه چې که یو وخت سایټ د کوم

دلیل له امله له منځه لاړ یا غیر فعال سي، نو په داسي صورت کي بیا کولای سی خپل د بک اپ همدې ډومین کي یا په کوم بل سایټ (ډومین) کي پورته او د خپل سایټ مطالب بیرته لیدونکو ته پرلیکه کړی.

د «بک اپ» اخیستو دپاره لاندې لارښود ته ځیر سی:

1. خپل د سایټ د ادرس وروسته Cpanel ټایپ او د انټر تنی کښنکارۍ.

بېلگه :

<http://www.yourdomainname.com/cpanel>

2. دلته د Yourdomainname پرځای خپل د

سایټ نوم ورکړی.

تاسو ته یوه کړکۍ په لاندې ډول را څرگندیږي، په دې


کړکۍ کي د یوزر په ځای کي خپل د سایټ کارن نوم او

د پسورډ په ځای کي یې سفر ورکړی او د Log in

تنی کلیک کړی.

3. تر Files لاندې څانگه کي د Backups آیکن

پیدا کړی او کلیک پر وکړی.



4. دلته د

بېلابېلو انتخابونو سره مخامخ کېږی؛ کولای سی د MySQL دېټابیس ریستور (بیرته پر خپل ځای

راوړی) کړی؛ کولای سی کومه ډایرکتوری (Directory) یا هم ایمیل اړوند فایلونه ریستور کړی.

دا چي لارښود د «بک اپ» اخیستو دی، نو یوازي د **Download or Generate a Full Web Site Backup** د کښته کولو زمينه برابره کړي.

Full Backup

A full backup includes all of the files in your home directory, your MySQL Databases, and your email forwarders and filters. You can backup your account to preserve your data or to move your account to another cPanel server.

Download or Generate a Full Web Site Backup

Click

5. دلته د بشپړ ويب سايټ د فايل کښته کولو دپاره د **Generate Backup** تڼۍ ته زور ورکړئ.

د **Backup Destination** مخي ته د «بک اپ» مقصد وټاکئ؛ بېلگه **Home Destination** د **Email Address** په ځای کي دخپل برېښنالیک پته ورکړئ؛ کله چي «بک اپ» بشپړ سي تاسو ته د همدې ایمیل په مټ خبر درکول کېږي. خبر کي به تاسو ته اطلاع درکړي چي ستاسو د بک اپ دپاره لینک (پیوند) چمتو شوی دی، کولای سی خپل «بک اپ» د هغه په کښکارولو کښته (ډاونلوډ) کړئ.

Full Backup

A Full Backup will allow you to create an archive of all the files and configurations on your website. You can only use this to move your account to another server, or to keep a local copy of your files. You cannot restore Full Backups through your cPanel interface.

Backups Available for Download:

Your Backup will be shown here once it is complete.

Generate a Full Backup

Backup Destination:

Email Address: ✓

optional: an email will be sent to this address when the backup is finished

Enter the email address you would like to be notified by here.

Click

[\[Go Back \]](#)

6. که د سایت محتویات لږ وي، د کښته کولو لینک یې ژر چمتو کېږي او که ډېر وي یو څه وخت نیسي؛ د Go Back تېی کښېکارې، تر څوچې مخکینی صفحې ته ستانه سی، په دې پاڼه کې تاسو ته د «بک اپ» فایل د کښته کولو لینک ښيي. د هغه په کښېکارلو سره خپل د کمپیوټر په کوم خوندي ځای کې یې زېرمه کړئ.


Backups Available for Download

✓ [backup-Date Time CPanelUsername.tar.gz](#) (Date Time)

یادونه: په جوملې اړوند دېټابیس «بک اپ» فایل په ورته طریقی کښته کولای سی.

په جومله کي د نوي ټيمپليټ انستالول

لومړی : د جوملې وېب سايټ و کنټرول پانل ته ننوځئ.
دوهم : تر ننوتلو وروسته Extension Manager څخه پر Extension Manager کليک وکړئ.
درېيم : د انستال (Install) پر تڼۍ کليک وکړئ.



څلورم : تر Upload Package File لاندي د Browse کليک وکړئ او نوی ټيمپليټ انتخاب کړئ او د Upload & Install تڼۍ کليکه کړئ.



پنځم : کله چې ټيمپليټ انسټال سي لاندې ډول پيغام ښودل کېږي.

Installing Template was Successful


د انسټال سوي ټيمپليټ ايډيټول

لومړی : د جوملې وېب سايټ وکنټرول پانل ته ننوځئ.

دوهم : په پاسنۍ مېنو کې لومړی Extensions ته او وروسته پر Template Manager کلیک وکړئ.

درېيم : Templates انتخاب کړئ.

څلورم : په انسټال سويو ټيمپليټونو يو ليست به درته وښودل سي، له دې ليست څخه هر ټيمپليټ چې غواړئ ايډيټ کړئ، څنگ ته يې د Details and Files کلیک کړئ.



پنځم : د ټيمپليټ د فایلونو يو ليست ښودل کېږي، له دې ليست څخه هر فایل چې غواړئ ايډيټ يې کړئ، انتخاب يې کړئ، تر انتخاب وروسته به ياد فایل کوډونه په نوې کپکۍ کې پرانيستل سي. د ايډيټ لپاره تاسو بايد په HTML، CSS او نورو کارسويو کوډونو باندې پوه سي. د کتاب په وروستۍ برخه د HTML په اړه بيان سوی دی.

د اچ ټي ام ال اساسات

A Basic Guide of **HTML**

لومړی څپرکی

First Chapter

له دې څپرکي څخه به تاسو د لاینر میډیا (Linear Media) او هایپر میډیا (HyperMedia) د اصولو ترڅنگ د HTML او هغه کي د اساسي لاسوند (Document) د جوړولو اساسات زده کړئ .

د لومړي څپرکي سرلیکونه:

۱- د لاینر او هایپر میډیا توپیر

۲- د ایچ ټی ایم ایل (HTML) تعریف

۳- د یوه لاسوند (Document) بنسټیز جوړښتونه

۴- دسری (Header) فرعي عناصر

لاینر میډیا

(Linear Media)

لاینر میډیا (Linear Media) هغه اصطلاح ته ویل کېږي چې له لومړۍ کړۍ څخه پیل بیا په مسلسل ډول خپله اجرائي پروسه سرته ورسوي ؛ په دې مانا چې له پیل څخه بیا تر پایه پوري په پرله پسې توګه خپله لاره ووهي .

ددې ډول رسنۍ ښه بېلګه پخواني ویډیويي فیلمونه دي . کله چې مو غوښتل له یوې صحنې څخه تېر او بلي صحنې ته ولاړسو، اړ وو چې تر هغې صحنې پوري په پرله پسې ډول منځني صحنې تېري کړو او بیا وروسته خپل ټاکل سوي صحنې ته رسېدو؛ دا ډول رسنۍ دا مهال له زړو رسنیو څخه ګڼلې کېږي .

هايپر ميديا

(HyperMedia)

هايپر ميديا (Hyper Media) له نويو تکنالوژيو څخه شمېرله کېږي ، دغه ميديا اشخاصو ته دا اختيا ر ورکوي چې د يوې رسنۍ هره برخه چې يې خونېږي هغه بېله داچې خپل وخت پر ضايع کړي ويې گوري ؛ د بېلگې په توگه: کله چې يوه انځوريزه (ويډيو) سي ډي گورئ نو په ډېره اسانۍ سره کولای سئ له لومړۍ سندري څخه تېر او د سي ډي وروستۍ سندره وړغوی (پلې کړئ) ؛ يعنې دې ته ضرورت نسته چې د وروستۍ سندري د رغولو دپاره بايد گام په گام له نورو سندرو تېر او بيا هغه پلې کړئ.

HTML وڅه ته وايي ؟

What is HTML Markup?

HTML ؛ دمنطقي کوډونو يوه مجموعه ده چې دبراکټونو (< >) ترمنځ راځي او د يوې وېب پاڼې دجوړېدو او دهغې دمالوماتو دښودلو دپاره کارېږي.

دبېلگې په ډول :

 غبرگ متن دپاره کارول کېږي

لکه مخکې چې يادونه وسوه ، د HTML کوډونه د کوچنۍ نښې (<) او لويې نښې (>) په منځ کې راځي .

د همدې براکټونو په منځ کې کوډونو ته ټگ (tag) وايي .

په تلواله توگه (Default) د اچ ټي ام ال ټول کوډونه د براکټونو تر منځ وي. سربېره پر دې نوموړي کوډونه کېس سينزيتيو (Case Sensitive) نه دي ؛ په دې مانا که په هرډول تورو يې وليکئ کار کوي، که په لويو تورو وي که کوچني .

بېلگه :

<HTML>

<html>

<HtMl>

<HTml>

دغه ټول يو کار کوي ؛ دافرق نه کوي چي هرورمو دي کوچني وليکل سي يا لوی ، خو ددې دپاره چي کوچونه په ښه توگه د نورو کلماتو څخه توپيرسي ، دوېب سايت جوړوونکي يې په غټو تورو ليکي .

د HTML ډېری عناصر له دووبرخو څخه جوړشوي دي:

پرانيسټل سوی ټگ <TAG>

بندېدونکی ټگ </TAG>

دپرانيسټل سوی ټگ او بندېدونکي ټگ ترمنځ توپير يوازي د «سلس» په نښه (Slash) کي دی .

Element: کوم کرکټر چي د براکتونو (< >) ترمنځ راځي هغه ته عنصر يا (Element) وايي. عنصر يوه

بولی ده چي د بروسر (Browser) په وسيله ديوې صفحې د ښودني دپاره کارېږي .

بېلگه : دلته د Font لغت عنصر بلل کيږي خو کله چي دواړه عنصر(ونه) او براکتونه سره

يوځای سي هغه ته ټگ (Tag) وايي .

Attributes: - هغه لغاتو ته ويل کيږي چي ديوه عنصر دپاره دصفتو ښودنه وکړي. صفات

(Attributes) په پرانيسټل سوی ټگ کي استعمالېږي ، او هيڅ کله بندېدونکی ټگ کي ورڅخه کار نه

اخيستل کيږي.

آيا په دې پوه نسواست؟ خير دی ، يوه بېلگه به درته وړاندي کړم :

يوموټر ځان ته بېلابېل صفات لري؛ لکه: رنگ، سرعت، اندازه او داسي نور.

دلته دموټر دپاره رنگ، سرعت ، اندازه او ... ټول صفات (Attributes) گڼل کيږي او پخپله

موټر دلته (Element) يا عنصر دی .

رنگ، اندازه او سرعت يې صفات (Attribute) دي .

د (Attributes) د کارولو دپاره ، يوازي کافي ده چي د عنصر نه وروسته يوه فاصله واخلي او بل د

مساوي نښه ورسره وکاروی ؛ د يوه Attribute قيمت (Value) بايد د اقتباس منځ کي راسي .

بېلگه :

زما ليک دي شين رنگ ولري

دپورتنی بېلگي شننه:

Font يو عنصر دی.

Color يو صفت يا Attribute دی.

Blue د Attribute قيمت دی چي د اقتباس ترمخ راغلی دی.

زيات HTML عنصرونه له يوه Attribute څخه ډېر صفات لري .

بېلگه :

دلته خپل دخوښي وړ متن وليکئ

ددې بېلگي شننه :

Font عنصر (Element) دی.

Color او Size د Font صفات (Attributes) دي.

Blue او +1 د صفاتو دپاره قيمتونه دي چي د اقتباس ترمخ راغلي دي.

دلاسوند جوړښت (Document Structure)

په بروسر کي د HTML د عناصرونو او صفاتو ښکاره کول ؛ د DTD پر اساس صورت نيسي چي د

Document Type Definition لنډيز دی ؛ دا د قوانينو يوه مجموعه ده چي د کوډونو په کارولو يو

لاسوند (Document) جوړيږي .

د HTML دپاره منل سوي منابع او DTD د W3C شرکت له خوا پرمخ بېول کيږي .

W3C=World Wide Web Consortium

ددې شرکت وېب پاڼه <http://www.w3.org>

دهمدې شرکت په وسيله د نويو HTML عناصرونو کار هم ترسره کيږي .

بنسټيز لاسوند (Basic Document)

د HTML عنصر د لاسوند د جوړېدو لومړی عنصر دی ، چې پرانیستل سوی یې په اول او بندېدونکی یې په پای کې کارول کېږي . همداعنصر په خپل منځ کې دوه فرعي عنصرونه لري .

HEAD

BODY

دا عنصرونه (html, head, body) د یوه لاسوند د جوړېدو دپاره هر ورو اړین گڼل کېږي، چې باید پکښې وکارول سي . بېلگه :

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE> د لاسوند دپاره سرلیک </TITLE>
```

```
<BODY> </BODY>
```

```
</HTML>
```

د بنسټيزو ټکونو شننه :

<HTML>: د لاسوند لومړی ټگ دی چې یو یې پرانیستل سوی او بل یې تړل سوی وي ، پرانیستل سوی یې د لاسوند په لومړۍ برخه او بندېدونکی یې د لاسوند په وروستۍ برخه کې کارېږي .

<HTML>: مخ کې وویل سول چې <HTML> دوه فرعي ټگونه لري چې یو یې همدا د <HEAD> ټگ دی ، ددې ټگ ترمنځ بیا نور ټگونه کارېږي :

<TITLE>: د <HEAD> منځ کي کارېدونکی ټگ دی چي ديوه لاسوند د سرليک دپاره کار ورڅخه اخیستل کېږي، نوموړی سرليک د بروسر (Browser) په پورتنۍ برخه چي ورته ټايتل بار (Title Bar) وايي ، ښکاري .

يو سرليک چي هرڅه واضح وي، گټه به يې ډېره وي. دا په دې مانا، کله چي تاسو خپله وېب پاڼه پرليکه کوئ لټون ماشينونه د سرليک څخه ديو اينډکس (Index) په حيث کار اخلي ، او ستاسو وېب پاڼه ونورو ته وربښکاره کوي .
بېلگه :

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
</TITLE> هريوا وېب پاڼه - هرات - افغانستان <TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
</HTML>
```

<BODY>: د <HTML> فرعي ټگونو له جملې څخه دوهم ټگ دی چي دوېب پاڼي اصلي جوړښت د همدې ټگ ترمنځ ترسره کېږي.
بېلگه :

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
</TITLE> هريوا - هرات - افغانستان <TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

دلته د وېب پاڼي د اصلي جوړښت دپاره کوډونه او ټگونه کارېږي

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

د دې څپرکي څو پوښتنې:

۱- HTML دکومو لغاتو څخه اخیستل سوی دی؟

۲- Element (عنصر) څه ته ویل کېږي؟

۳- دیوه عنصر (Element) صفات (Attributes) څه ته وایي؟

۴- د HTML درې اساسي عناصر کوم دي ، نوم یې واخلي؟

۵- کوم عناصر د (HEAD) ټگ تر منځ راځي؟

دوهم څپرکی

په دې څپرکي کي ؛ به تاسو د HTML د صفحې د جوړولو او د اچ ټي ام ال کوډونو دپاره د غوره ايډيټر ټاکل زده کړئ.

دڅپرکي سرليکونه :

د متن سموونکی (Text Editor) ټاکل

د يوه لاسوند (Document) جوړول

دصفحې په ځانگړتياوو پوهېدل

بروسرونو (Browsers) کي د خپل کار د پایلو ليدنه

د سموونکي ټاکنه

(Selecting Editor)

دوېب سايت د جوړېدو دپاره بېلابيل پروگرامونه سته، چي هريو يې ځان ته خپلي ځانگړتياوي لري . د HTML کوډونو د ليکلو دپاره بېلابيل «ايډيټر» پروگرامونه سته، چي دغه دوه ډولونه يې اوسمهال شتون لري :

۱:- يو ډول يې ډېر ساده پروگرامونه دي چي ټول کوډونه د لاس په مټ پکښي ټايپېږي.

بېلگه يې د وينډوز چليز سيستم (Windows Operating System) د نوټ پډ (Notepad) سموونکی دی .

۲:- بل ډول يې هغه دی چې ډېري آسانتياوي يې په نظر کي نيولي دي او د دې اړتيا پکښي نسته چې ټول کوډونه دي په هغه کي وکارول سي .

بېلگه يې دمايکروسافت آفيس (Microsoft Office) له پروگرامونو څخه د «پرانټ پيچ» پروگرام دی .

د دې څپرکي په پای کي به د html کوډونو د ليکلو دپاره نامتو او د کار وړ سمونکو يو لړليک درته بيان سي .

يادونه : د ښې زده کړي دپاره په وينډوز کي د سته سمونکي(Notepad) څخه کار واخلي .

د نوټ پډ کارونه

(Working With Notepad)

نوټ پډ (Notepad) د مايکروسافت ستندارد سمونکی دی چې په ۱۶، ۳۲ او پورته بيت لرونکو چليز سيستمونو کي کار کوي. د پروگرام دخالصو لو دپاره :

۹۸ چليز سيستم کي :

۱- پر Start مېنو کليک وکړئ.

۲- له خلاصي شوي کړکۍ څخه پر Program او بيا پر Accessories کليک وکړئ .

۳- اوس د Notepad نومي پروگرام کليک کړئ ترڅو درته پرانيستل سي .

XPچليزسيستم دپاره:

۱- پر Start مېنو کليک وکړئ .

۲- All Programs او بيا Accessories او له هغه ځايه پر Notepad کليک وکړئ ترڅو نوموړی

سمونکی (Editor) درته خلاص سي .

د نوټ پډ د خالصولو دپاره لنډه لاره :

۱:- له کيبورډ څخه د Ctrl+R تڼۍ کښېکارئ .

۲-: د Ctrl+R پر کښکارلو تاسو ته د Run کړکۍ خلاصیږي .

۳-: د خلاصی سوي کړکۍ په متن ځای کي Notepad کلیمه تایپ او د Ok تڼۍ کښکارئ.

د بنسټیز لاسوند جوړونه (Creation of Basic Document)

څرنگه چي په لومړي څپرکي کي یادونه وسوه ، دیوه بنسټیز لاسوند د جوړښت دپاره څو مشخص عنصرونه شتون لري. د دې دپاره چي یوه وېب پاڼه جوړه کړئ ، اړیاست چي د HTML کوډونه د صفحې په کوډ مخ (Code Page) کي ولیکئ . ترټولو ډېره اسانه لاره ددې دپاره چي نوموړي کوډونه وکاروئ ، ښه به داوي چي هر پرانیستونکي ټگ وروسته یې د بندېدو ټگ تایپ کړئ ، د بېلگي په ډول کله چي تاسو د <HTML> ټگ تایپوئ ، هم هغه وخت یې د بندېدو ټگ </HTML> هم تایپ کړئ.

څرنگه چي کوډونه ډېریري صفحه یو څه پېچلې کېږي ، نو په داسي وخت کي بیا د صفحې کنټرولول هم څه گران کار وي ، او دابه گرانه وي ، چي دیوه پرانیستونکي ټگ دپاره د هغه د بندېدو ټگ پیداسي او بیا دي اصلاح سي. نو دپورتنی کار په کولو سره به ترډېره ددې ستونزي څخه موږ راوگرځو ، ځکه دابه مالومه وي چي هر کوډ په سمه توگه کارول سوی دی .
په «نوت پډ» کي د لومړي ځل دپاره دغه کوډونه تایپ کړئ:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>

ددې کوډونو شننه :

دپرانيسټونکي <HTML> ټگ او د بندېدونکي ټگ </HTML> ترمنځ د هغه دوه فرعي ټگونه چي <HEAD> او <BODY> دي، کارول سوي دي .

د <HEAD> ترمنځ ټگونه کي د <TITLE> او </TITLE> ټگ دی، چي تاسو يې منځ کي دوښب سايټ دپاره سرليک ورکوي. البته دهمدې سرليک په مټ يو وېب سايټ د لټون ماشينونو په ذريعه پېژندل کېږي. نوموړی سرليک دبروسر (Browser) په سرکي د <TITLE BAR> په برخه کي راځي ، او هر کله چي څوک وغواړي ستاسو وېب پاڼه بوک مارک (Bookmark) کړي د همدې سرليک په نامه ذخيره کېږي .

کوم متن چي تاسو يې د سرليک <TITLE> دپاره کاروي، ترډېره کوشش وکړئ چي مالوماتي بڼه ولري ،ځکه دا هغه متن دی چي لټون ماشينونه (Search Engines) يې دلړيال (Index) په توگه کاروي او هرکله چي يو څوک ستاسو وېب پاڼه په لټون ماشين کي لټوي، نو که د هغه متن د دې سرليک سره سمون وڅوري ، نوموړې وېب پاڼه به د لټون ماشين په لټول سويو پايلو کي راوړي.

دسرليک <TITLE> ټگ دپاره يوه بېلگه :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Hariwa Website, Herat Afghansitan, Pashto Computer

Learning, Microsoft Office, Pashto, Pashton, Kabul </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>

د لاسوند د ځانتياو تنظيمات (Setting Document Properties)

د لاسوند ټولي ځانتياوي د هغه د صفاتو (Attribute) په وسيله کنټرولېږي، او دا ټول د BODY عنصر ترمنځ استعمالېږي .

د بېلگې په ډول :

د شامځکي (Background) دپاره د رنگ صفات شتون لري چې د هغه په وسيله ټوله شامځکه رنگ اخلي .

د رنگونو کوډونه (Color Codes)

HTML کي رنگونه د RGB پر اساس ليکل کېږي ؛ چې د Hexadecimal (شپاړس شمېريز سيستم) څخه يې جوړښت موندلی دی، اچ ټي ام ال کي هر رنگ له شپږو تورو او اعدادو څخه چې تر مخه يې د شمېرې (#) نڅېنه کار سوې وي؛ کارېږي او هر رنگ يې له درېو رنگونو څخه متشکل وي، چې عبارت دي له: RGB

بېلگه : #RRGGBB

← B يې د شين رنگ دپاره (BLUE)

← G يې د زرغون رنگ دپاره (Green)

← R يې د سره رنگ دپاره (Red)

لاندي د اړينو رنگونو يو کوچنی جدول درکړل شوی دی.

پښتو مانا	کوډ	RGB COLOR
سپين	#FFFFFF	White
تور	#000000	Black
سور	#FF0000	Red

Green	#00FF00	زرغون
Blue	#0000FF	شین
Yellow	#FFFF00	ژبی
Magenta	#ff00ff	شیر چایی
Orange	#ff7f00	نارنجی
Pink	#ff6ec7	گلابی

ددې څپرکي په پای کې درنگونو یو لوی لیست د یو جدول په ډول درته چمتو سوی دی. د رنګونو دپاره تاسو و دې وېب پاڼې ته هم سر وربنکاره کولای سئ .

<http://www.vgdesign.com/color.html>

د BODY عنصر

BODY عنصر د صفحې د بنودلو مهم عنصر گڼل کېږي. له دې عنصر سره گڼ شمېر نور صفات هم کارېدای سي ، د بېلگې په توگه :

- د شامخکي د رنګولو صفت.
- شا مخکي ته د انځور کارولو صفت.
- د متن د رنګولو صفت
- پيوندونو (لینکونو) دپاره د رنګ ټاکل ... او داسي نور صفات.

که د BODY عنصر خالي کار سي يعني کوم صفات ورسره نه وي کار سوي دانټرنیټ بروسر يې په تلواله (Default) توگه رنګ وربدلوي. په پخوانيو بروسرونو (Browsers) کې که د BODY عنصر ته کوم صفت نه وي ورکړل سوی شا ځمکي رنګ يې په سپک څر رنګ بڼيې. خو دانټرنیټ ایکسپلورر (Internet Explorer) او نیټ سکېپ (Netscape) له څلورمې نسخې راپه دې خوا که BODY عنصر دپاره د شامخکي صفت نه وي کارسوی ، په تلواله توگه يې سپين رنګ ته اړوي .

شامخکي دپاره د رنگ ټاکل (Background Color)

و شامخکي ته د رنگ ورکولو یوه بېلگه :

```
<BODY BGCOLOR="#FF0000"></BODY>
```

دلته Background Color د Bgcolor مفهوم ورکوي.

د متن دپاره د رنگ ټاکل (Text Color)

په تلواله توگه بروسر (Browser) د متن درنگ دپاره تور رنگ نښي. که غواړئ د خپلو مطالبو د متن و رنگ ته تغییر ورکړئ، له Text صفت (Attribute) څخه کار واخلي .
بېلگه :

```
<BODY BGCOLOR="#FF0000" TEXT="FFFFFF"></BODY>
```

ددې بېلگي شننه :

← ددې صفحې شا مخکه سره او متن یې سپین دی .
کوشش وکړئ چې د شا مخکي او د متن رنگ یو دبل په تضاد کي واقع وي .

LINK, VLINK او ALINK پیوندونه

په وېب پاڼه کي کېدای سي پیوندونه (Links) هم استعمال سي، پیوند هغه وخت استعمالیږي چې له یوې صفحې څخه بلې صفحې یا د یوې صفحې له یوې برخي څخه بلې برخي ته تلل وغواړئ .
د پیوند څخه په دې لاندې مواردو کي کار اخیستل کیږي :

- ← له یوې صفحې څخه بلې صفحې ته
- ← د صفحې له یوې برخي څخه بلې برخي ته
- ← له یوې وېب پاڼي څخه بلې وېب پاڼي ته د تلو دپاره
- ← د برېښنالیک د پتي د تړاو دپاره

- ← د يو فایل د کښته کولو دپاره
- ← ديوې زيپ سوي پوښی (فولډر) دکښته کولو دپاره
- ← د پوستکالي (Software) د کښته کولو دپاره
- ← د انځورونو د کښته کولو ... او داسي نورو مواردو دپاره له پيوند څخه کار اخيستل کېږي.

دغه لاندې صفات (Attributes) د بېلابيلو پيوندونو ، رنگونه کنټرولوي :

- ← LINK: د يو پيوند لومړنی حالت ، چي په تلواله (Default) توگه شين رنگ لري .
- ← VLINK: د Visited Link څخه اخيستل سوی دی ، کله چي پر پيوند کليک کوئ هغه پيوند ته Visited Link وايي ، دا لينک (پيوند) هم په تلواله توگه ارغواني رنگ ځان ته اخلي .
- ← ALINK: د Active Link څخه اخيستل سوی دی و دې ډول پيوند ته کليک سوی پيوند وايي ، يعني هغه وخت چي پر يوه پيوند باندي کليک شوی وي ، هغه ته Active Link يا فعاله پيوند وايي . په تلواله توگه ددې پيوند رنگ سور (Red) وي .

بېلگه :

```
<BODY BGCOLOR="#FF0000" TEXT="#FFFFFF" LINK="#000000"
VLINK="#0000FF" ALINK="#00FF00">
```

دپورتني بېلگي شننه :

- ← د صفحې ټوله شا مځکه سره (Red) کوي .
- ← کوم متن چي په صفحې کي کارېږي ، د هغه رنگ به سپين وي .
- ← د تلواله (Default) پيوند رنگ به تور وي .
- ← د کليک کولو پيوند رنگ به شين (Blue) وي .
- ← د کليک سوي پيوند رنگ به زرغون (Green) وي .

د شامځکي د پاره د انځور ټاکل

څنگه چې مو مخکي ولوستل چې څه ډول و شامځکي ته رنگ ورکوو، دلته به دا زده کړو چې څنگه یو انځور د شامځکي په توگه کارولی سو. د انځور د کارولو دپاره د Background صفت (Attribute) کارېږي کوم چې د شامځکي د رنگ دپاره د BgColor صفت کارېده. نوموړی صفت هم د BODY عنصر په منځ کې کارېږي . د شامځکي (Background) انځورونه د (Tiled) بڼه ځان ته نیسي، په دې مانا چې په تکراري ډول راځي او موخه یې هم داده چې ټوله صفحه ونیسي.

کوم انځور چې تاسې کاروئ؛ کوشش وکړئ ترڅو سپک او وروستاړی یې gif او یا هم jpeg وي ، په دې هکله د کتاب په راتلونکو برخو کې توضیح ورکړل سوې ده .
يوه بېلگه :

```
<BODY BACKGROUND="logo.gif" BGCOLOR="#FFFFFF">
```

دې مثال کې، موږ د شامځکي (Background) دپاره د logo انځور چې وروستاړی یې gif دی کارولی ، او په دې سربېره مو د شامځکي دپاره سپین رنگ هم ورکړی، دا په دې خاطر، کله چې صفحه راخلاصیږي د شامځکي انځور یوڅه په ځنډ راولي ، ترڅو نوموړی انځور د شامځکي دپاره راځي د شامځکي رنگ به سپین (چې موږ دلته استعمال کړی دی) وي .

يو څه نور.....

د شامځکي (Background) دپاره څو اړینې ټکي:

← کله چې د شامځکي دپاره یو انځور ټاکئ؛ کوشش وکړئ چې داسې انځور وټاکئ چې دمتن سره په تضاد کې واقع وي ، یعنې داسې نه وي چې د انځور او متن رنگ مو یو وي .

← د شامځکي دپاره داسي رنگ وټاکئ چې د سترگو دپاره ضرر رسوونکی نه وي. ځيني کسان ډېر تېره رنگونه کاروي، چې دا په خپله د سترگو په زيان تمامېدای سي.

د خپل کار مځلیدنه

Previewing Your Work

کوم وخت چې تاسو خپل د لاسوند شامځکي ته بېلابېل صفات وکارول ، ددې دپاره چې عملي بڼه يې ووينئ بڼه به وي چې نوموړی؛ ديوه فایل په بڼه ذخيره کړئ .

داچې تاسو نوموړی فایل د انټرنیټ پاڼو دپاره غواړئ نو بايد داسي فورمټ (Format) ورته وټاکئ چې د انټرنیټ پاڼو دپاره وي .

تاسي کولا ی سئ دغه بڼي (Formats) د خپل فایل لپاره وټاکئ .

← " .htm " د ستندارده صفحو لپاره کوم وروستاړی چې ترډېره کاريري همدا " .htm " وروستاړی دی.

← " .html " بعضي وېب ډيزاینوونکي له دې فورمټ څخه کار اخلي، خو نوموړی فورمټ په بعضي چاپېريالونو کې په سمه توگه کار نه کوي.
موږ ترډېره په دې کتاب کې له (.htm) فورمټ څخه کار اخیستی دی.

نوټ پډ کې د فایل زېرمه کول

۱- پر File مېنو کلیک کړئ .

۲- له څرگندي سوي مېنو (Menu) څخه پر Save As نومي کمانډ کلیک وکړئ .

۳- File Name په برخه کې د فایل دپاره يو نوم ټايپ کړئ .

(د فایل د نوم ورکولو وروسته د .htm يا .html وروستاړی ورکړئ)

په دې ډول : index.html

په نوټ پډ کي تاسو اړياست چې د نوم ورکولو وروسته ورته يو وروستاړی (Extension) هم ورکړئ ، که نه ستاسو فایل به نوټ پډ ديوه متني فایل په توگه ذخيره کړي .

د زېرمه سوي لاسوند (Document) ليد ل ، ايډيټول او بيرته ذخيره کول

اوس چې مو خپل فایل ذخيره کړ ، بايد هغه ووينئ ، ددې کار دپاره دلته تاسو ته ددوو بروسرونو (Browsers) په وسيله دفايل دخلاصولو لارښوونه کوو.

لومړی : Netscape Navigator

دويم : Microsoft Internet Explorer

ددې دپاره چې خپل دکار مخليدنه وکړئ يو بروسر خلاص کړئ .

په Netscape Navigator کي :

۱- د File مېنو خلاصه کړئ .

۲- دخلاصي سوي کړکۍ څخه پر Open Page کليک وکړئ ، چې کړکۍ څرگنده سي .

۳- له Open Page کړکۍ څخه پر Choose File تنې زور راوړئ او خپل زېرمه سوي فایل وټاکئ .

۴- پس له داچي فایل وټاکل سو د Open تنې کښېکارئ چې نوموړی فایل درته خلاص کړي .


په انټرنېټ ايکسپلورر (Internet Explorer) کي :

۱- انټرنېټ ايکسپلورر بروسر (Browser) خلاص کړئ .

۲- پر File مېنو ټک وکړئ .

۳- له خلاصي سوي مېنو څخه پر Open کمانډ کليک وکړئ .

۴- له Open کړکۍ څخه پر Browse تنې زور راوړئ او خپل ذخيره سوي فایل وټاکئ ، دټاکلو وروسته دخلاصولو دپاره يې پر OK تنې کليک راوړئ .











د ذخیره سوي فایل تر خلاصولو وروسته کولای سئ ایدیت او بیا یې بیرته ذخیره کړئ .
 ددې دپاره چې ستاسو کار آسانه وي خپل فایل مه تړئ . کله چې خپل د فایل په کوډ مخ (Code Page) کي کار
 کوی خپله انټرنیټ پاڼه وږه (Minimize) کړئ. کله چې مو کوډونو ورزیات کړل یو ځل پر Save کلیک وکړئ؛
 ستاسو صفحه به زېرمه سي، او د انټرنیټ پاڼي له پورته برخي څخه پر Refresh کلیک وکړئ چې ستاسو د
 ورزیات سوبو تغییراتو ښودنه وکړي.
 څنگه چې د څپرکي په لومړیو کي یادونه سوې وه، چې د رنگونو بشپړ لیست به د څپرکي په پای کي راوړو، دا یې
 تاسو او دا یې لیست.

د رنگونو لښتلیک



























یادونه: په کتاب کي ټول رنگونه توراو سپین چاپ سوي دي، که غواړئ چې هر رنگ په خپل شکل
 وگورئ، دا ویب سایټ وگورئ.











http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp

درنگ نوم	کوډ	رنگونه
AliceBlue	#F0F8FF	
AntiqueWhite	#FAEBD7	
Aqua	#00FFFF	
Aquamarine	#7FFFD4	
Azure	#F0FFFF	
Beige	#F5F5DC	
Bisque	#FFE4C4	
Black	#000000	

BlanchedAlmond	#FFEBCD	
Blue	#0000FF	
BlueViolet	#8A2BE2	
Brown	#A52A2A	
BurlyWood	#DEB887	
CadetBlue	#5F9EA0	
Chartreuse	#7FFF00	
Chocolate	#D2691E	
Coral	#FF7F50	
CornflowerBlue	#6495ED	
Cornsilk	#FFF8DC	
Crimson	#DC143C	
Cyan	#00FFFF	
DarkBlue	#00008B	
DarkCyan	#008B8B	
DarkGoldenRod	#B8860B	
DarkGray	#A9A9A9	
DarkGrey	#A9A9A9	
DarkGreen	#006400	
DarkKhaki	#BDB76B	
DarkMagenta	#8B008B	
DarkOliveGreen	#556B2F	
Darkorange	#FF8C00	
DarkOrchid	#9932CC	
DarkRed	#8B0000	
DarkSalmon	#E9967A	
DarkSeaGreen	#8FBC8F	

DarkSlateBlue	#483D8B	
DarkSlateGray	#2F4F4F	
DarkSlateGrey	#2F4F4F	
DarkTurquoise	#00CED1	
DarkViolet	#9400D3	
DeepPink	#FF1493	
DeepSkyBlue	#00BFFF	
DimGray	#696969	
DimGrey	#696969	
DodgerBlue	#1E90FF	
FireBrick	#B22222	
FloralWhite	#FFFAF0	
ForestGreen	#228B22	
Fuchsia	#FF00FF	
Gainsboro	#DCDCDC	
GhostWhite	#F8F8FF	
Gold	#FFD700	
GoldenRod	#DAA520	
Gray	#808080	
Grey	#808080	
Green	#008000	
GreenYellow	#ADFF2F	
HoneyDew	#F0FFF0	
HotPink	#FF69B4	
IndianRed	#CD5C5C	
Indigo	#4B0082	
Ivory	#FFFFFF0	

Khaki	#F0E68C	
Lavender	#E6E6FA	
LavenderBlush	#FFF0F5	
LawnGreen	#7CFC00	
LemonChiffon	#FFFACD	
LightBlue	#ADD8E6	
LightCoral	#F08080	
LightCyan	#E0FFFF	
LightGoldenRodYellow	#FAFAD2	
LightGray	#D3D3D3	
LightGrey	#D3D3D3	
LightGreen	#90EE90	
LightPink	#FFB6C1	
LightSalmon	#FFA07A	
LightSeaGreen	#20B2AA	
LightSkyBlue	#87CEFA	
LightSlateGray	#778899	
LightSlateGrey	#778899	
LightSteelBlue	#B0C4DE	
LightYellow	#FFFFE0	
Lime	#00FF00	
LimeGreen	#32CD32	
Linen	#FAF0E6	
Magenta	#FF00FF	
Maroon	#800000	
MediumAquaMarine	#66CDAA	
MediumBlue	#0000CD	

MediumOrchid	#BA55D3	
MediumPurple	#9370D8	
MediumSeaGreen	#3CB371	
MediumSlateBlue	#7B68EE	
MediumSpringGreen	#00FA9A	
MediumTurquoise	#48D1CC	
MediumVioletRed	#C71585	
MidnightBlue	#191970	
MintCream	#F5FFFA	
MistyRose	#FFE4E1	
Moccasin	#FFE4B5	
NavajoWhite	#FFDEAD	
Navy	#000080	
OldLace	#FDF5E6	
Olive	#808000	
OliveDrab	#6B8E23	
Orange	#FFA500	
OrangeRed	#FF4500	
Orchid	#DA70D6	
PaleGoldenRod	#EEE8AA	
PaleGreen	#98FB98	
PaleTurquoise	#AFEEEE	
PaleVioletRed	#D87093	
PapayaWhip	#FFEFD5	
PeachPuff	#FFDAB9	
Peru	#CD853F	
Pink	#FFC0CB	

Plum	#DDA0DD	
PowderBlue	#B0E0E6	
Purple	#800080	
Red	#FF0000	
RosyBrown	#BC8F8F	
RoyalBlue	#4169E1	
SaddleBrown	#8B4513	
Salmon	#FA8072	
SandyBrown	#F4A460	
SeaGreen	#2E8B57	
SeaShell	#FFF5EE	
Sienna	#A0522D	
Silver	#C0C0C0	
SkyBlue	#87CEEB	
SlateBlue	#6A5ACD	
SlateGray	#708090	
SlateGrey	#708090	
Snow	#FFFAFA	
SpringGreen	#00FF7F	
SteelBlue	#4682B4	
Tan	#D2B48C	
Teal	#008080	
Thistle	#D8BFD8	
Tomato	#FF6347	
Turquoise	#40E0D0	
Violet	#EE82EE	
Wheat	#F5DEB3	

White	#FFFFFF	
WhiteSmoke	#F5F5F5	
Yellow	#FFFF00	
YellowGreen	#9ACD32	

د دوهم څپرکي آزمويڼه:

لومړۍ: درکړل سوې بېلگه کاپي او لاندي کارونه ورباندي اجراء کړئ:

۱- دنوټ پډ (Notepad) سموونکی خلاص کړئ .

۲- دغه لاندي کوډونه پکښي ټايپ کړئ .

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Title for Your Document</TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR="#FF0000">

</BODY>

</HTML>

ددغه پورته کوډونو په پایله کي به ستاسو د وېب د صفحې شاخمه سره (Red) کړي؛ نور رنگونه تاسو ورکړئ او نتیجه یې د تازه کولو (Refresh) وروسته ووينئ .

۳- دغه فایل د index.htm په نامه په دې پوښۍ (C:\HTML) کي زېرمه کړئ .(که دا پوښۍ شتون ونه لري، جوړه یې کړئ).

۴- زېرمه سوی فایل په انټرنیټ ایکسپلورر کي خلاص کړئ .

دغه پوښتني ځواب کړئ :

۱- د یوه ساده سمونکي گټي نظر ویوه پرمختللي سمونکي ته څه دي ؟

۲- د TITLE عنصر دڅه دپاره کارېږي ؟

۳- د BODY دپاره کوم صفات کارولی شئ؟

۴- RGB څه مانا ورکوي؟

۵- Notepad په کوم چلیز سیستم پوري اړه لري؟

← ویندوز چلیز سیستم

← لینوکس چلیز سیستم

← مکینتاش چلیز سیستم

۶- د Background او Bgcolor عنصرنو ترمنځ څه توپیر سته ؟

درېيم څپرکي

Third Chapter

پاراگرافونه، سرليکونه، فاصلې، افقي کرښي

Headings, Paragraphs, Breaks & Horizontal Rules

په دې څپرکي کي

- ← تاسو و صفحو ته سرليکونه ورکوئ.
- ← متن ته پاراگرافونه ټاکئ.
- ← دمتنونو په منځ کي فاصلې جوړوئ.
- ← دمتن او انځور ترمنځ افقي کرښي استعمالوئ.

ددې څپرکي اړين توکي :

- ۱- د سرليکونو بېلابېلي کچي (Headings)
- ۲- د پاراگرافونو په وسيله د متن اضافه کول (Paragraphs)
- ۳- د متن په بېلا بېلو برخو کي د فاصلو استعمالول (Breaks)
- ۴- د افقي کرښو استعمالول (Horizontal Rules)

سرليکونه Headings

د سرليکونو لپاره دغه `<HX>` ټگ کاريري ، دلته د X توري کېدای سي له ۱ تر ۶ پوري يوه شمېره وي .

د یو سند د سرلیک دپاره د H1 عنصر بیا تر H6 عنصر پوري د اړینو تقسیماتو په ترڅ کې د BODY عنصر په منځ کې کارېږي.

دا اړینه نه ده چې تاسې هر ورومرو خپل متن ته د سرلیکونو څخه کار واخلئ ، خو د پاراگرافونو د بنایست د پاره کارول یې ښه وي ؛ اوبل کله چې تاسو یو بروسر خلاصوئ، هوري بیا د دوی د استعمال اغېزې وینئ چې څه ډول ښکاري .

ددې عنصر د کارولو دپاره دغه څو ټکي په یاد ولرئ:

← H1: تر ټولو سترو سرلیکونو لپاره کارېږي، او له دې وروسته د اندازې د غټوالي په

نظر کې نیولو د H2 ټگ دی.

← هیڅ کله له یو سرلیک څخه وبل سرلیک ته مه اوړئ، په دې مانا که تاسو له H1 څخه

په یوځای کې کار اخلئ ، او بیا وروسته د H3 عنصر کاروئ ، کوشش وکړئ چې په

ترتیب سره یې وکاروئ .

راځئ ددې شپږو سرلیکونو ترمنځ توپیر وویښو:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> HEADINGS EXAMPLE</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1> Heading 1 </H1>


<H2> Heading 2 </H2>

<H3> Heading 3 </H3>

<H4> Heading 4 </H4>

<H5> Heading 5 </H5>

<H6> Heading 6 </H6>



</BODY>

</HTML>

د دې مثال پایله :

پاراگراف Paragraph

دپاراگراف دپاره دغه ټگ کارپړي: <P> </P>

پاراگراف تاسو ته ددې اجازه درکوي چې په خپل لاسونديکي متن وکاروئ ، البته تاسي بېله پاراگراف څخه هم کولای سئ متن وکاروئ، خو دپاراگراف بڼه والی په دې کې دی چې ستاسو متن دبروسر دکړکۍ پراساس منظموي .

بېلگه :

په بروسر کې د دې بېلگې پایله:

<HTML>

<HEAD>


<TITLE> Paragraph Example </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1> HEADING 1</H1>

<P> PARAGRAPH ONE </P>



<H2> HEADING 2</H2>

<P> PARAGRAPH TWO </P>

<H3> HEADING 3</H3>

<P> PARAGRAPH THREE</P>

<H4> HEADING 4 </H4>

<P> PARAGRAPH FOUR</P>

<H5> HEADING 5 </P>

<P> PARAGRAPH FIVE </P>

<H6> HEADING 6 </H6>

<P> PARAGRAPH SIX </P>

</BODY>

</HTML>

خو مهم ټکي:

- ← که خو پرله پسې خالي پاراگرافونه وکاروئ بروسر نوموړي پاراگرافونه د خالي کرښو په څېر، په نظر کي نيسي .
- ← که د دوو لغتونو په منځ کي پنځه ځله فاصلې کنسپړدئ، بروسر يې يوازي يوه فاصله په نظر کي نيسي .
- ← ددې دپاره چي ستاسو ورکړل سوې فاصله د بروسر پرمخ راڅرگنده سي له NBSP څخه کار واخلي ، نوموړی کارکټر د فاصلې د ايجادولو دپاره استعماليري. ددې کارکټر هر ځل استعمالول د Spacebar د يوې فاصلې په اندازه ده.
- د دې کرکټر د کارولو د پاره کافي ده وکاروئ .
- له Non-Breaking Space څخه اخیستل سوی دی .

دیوې کرښې فاصله

Break

له دې عنصر څخه وېب پېژاینونکي هغه وخت ډېر کار اخلي چې له یوې کرښې څخه خپل متن وېلي کرښې ته وځغلوې ، د بېلگې په ډول دیوه شخص پته باید په څو کرښو کې راوستل سي ، که یوازې د پاراگراف په بڼه وکارول سي ، کېدای سي د یوه لوستونکي دپاره سخته وي چې ځان باندي وپوهوي.
په دې اړه یوه بېلگه :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> BREAK EXAMPLE</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1> mY address is :</h1>

<p> Ansari WATT, KANDAHAR, afghanistan

tele # 040222222


Mobile # 0799411918

E-MAIL: Techafghan@hotmail.com

</P>

</BODY>

</HTML>



← د
 ټگ عنصر یو خالي ټگ دی؛ چي ځان ته صفات (Attributes) لري، خو محتويات نه لري .

← د
 ټگ بندېدونکی ټگ نه لري ، بندېدونکی ټگ یې په دې ډول وي </BR> چي ورسره نه کارېږي .

← د
 ټگ یو صفت لري چي د CLEAR په نامه یادېږي، لږ د دغو لاندې قیمتونو سره استعمالېږي:

☞ LEFT

☞ RIGHT

☞ ALL

افقي کرښه

HORIZONTAL RULE

ټگ : <HR>

د <HR> ټگ په کارولو سره بروسر اړباسي چي په کارول سوي ځای کي یوه کرښه (خط LINE) جوړه کړي. نوموړی ټگ د بندېدو برخه نه لري .

په ډېره ساده توگه دخپل متن او یا هم انځور په یوه برخه کي د <HR> ټگ ټایپ کړئ چي یوه کرښه درته راوړي. ددې عنصر کلیدي صفات په دې لاندې ډول دي :

تلاواله قیمتونه	شننه	صفت
دوه پیکسله 2 PX	دهسکوالي اندازه	SIZE

سل په سلو کښي ۱۰۰٪	پلنوالي اندازه	WIDTH
نشته	نورمال / ساده	NOSHADE
Center	د کښي پرليکتيا (Alignment) کښي ، کښي ، مرکز	ALIGN
نشته	د کښي دپاره د رنگ استعمال	COLOR

بېلگه :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> example For HR Element

</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1> HEADING 1 </H1>

<P> Paragraph 1,

Line 2


<HR>

Line 3< BR>

<HR></P>

</BODY>

</HTML>



د درېيم څپرکي آزمويڼه :

په دې آزمويڼه کي تاسي د سرليکونو دپاره يوه بېلگه کاروئ :

چلنلار Procedure:

۱- کوډ مخ (Code Page) کي د Afghanistan کلیمه د <H1> ټگ سره وکاروئ .

۲- د H1 عنصر وروسته د H2 عنصر وکاروی ، ددې عنصر سره دغه کلیمې Kandahar ، Herat ، Mazar-e-Shari او Nangarhar وکاروی .

۳- د H2 نه وروسته د H3 ټگ وکاروی ، ددې ټگ د پاره دغه جومله وکاروی .

I Love Afghanistan

پایله :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Third Chapter Test</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1> Afghanistan </H1>

<H2> Kandahar, Herat, Mazar-e-Sharif, Nangarhar </H2>

<H3> I Love Afghanistan </H3>

</BODY>

</HTML>



درېيم څپرکی، دوهمه آزمويينه :

په دې بېلگه کې تاسې د HR ټگ کاروئ.

چلنلار Procedure:

۱- د H1 او H2 ترمنځ يوه کرښه وکاروئ .

۲- د صفحې لاندي درېيم سرليک H3 وکاروئ ، او ورپسې يوه کرښه چې پلنوالی يې %۵۰ وي راوړئ .

۳- د صفحې په اخير کې داسې کرښه راولئ چې په مرکز کې واقع سي او سور رنگ او %50 پلنوالی ولري.

بېلگې پایله په دې ډول ده :

<HEAD>

<HTML>

<TITLE> HR EXAMPLE </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1> The First Heading </H1>

<HR>

<H2> The Second Heading</H2>


<H3> The Third Heading</H3>

<HR WIDTH="50%">

<HR WIDTH="50%" ALIGN="CENTER" COLOR="RED">

</BODY>

</HTML>



درېيم څپرکی درېيمه آزمويينه :

د دې بېلگې په وسيله تاسې د پاراگراف او فاصلو سره کارکوئ .

چلنار Procedure :

۱- شپږ سرليکونه استعمال کړئ ، چي دوه يې ترټولو غټ ، اوڅلور نور يې هم له H3 عنصر څخه وي. دې شپږو سرليکونو ته ، دهر يو دپاره يې خالي پاراگرافونه وکاروئ، چي وروسته به محتوايات پکښي ځای په ځای کيږي.

۲- د لومړي پاراگراف دپاره دوې فاصلې وکاروئ .
دې بېلگي کوډونه په دې ډول دي:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Break and Paragraphs </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1> The First Heading</H1>

<P> </P>

<H1> The Second Heading </H1>

<P> </P>

<H3> The Third Heading</H3>

<P> </P>

<H3> The Fourth Heading</H3>

<P> </P>

<H3> The Fifth Heading</H3>


<P> </P>

<H3> The Sixth Heading</H3>

<P> </P>

</BODY>

</HTML>



څلورم څپرکی

Fourth Chapter

ددې څپرکي اړین توکي:

۱- دمتن د رنگ او اندازې بدلون

۲- دعامو کرکټرونو دپاره د عنصرونو فورمټ (بڼه)

۳- متن ته د Alignment ټاکل.

۴- د ځانگړيو کرکټرونو استعمال.

غبرگ (Bold) او مات توري (Italic) عنصرې فورمټونه

 Two Size Bigger

د متن اندازه د Font عنصر اود Size صفت په وسیله ترسره کېږي .

د اندازې (Size) صفت یو (۱) تر (۷) پوري اعداد نیسي .

د Size صفت سره مثبت (+) او منفي (-) علامې کارولی سئ .

د متن نورماله حالت د درې (۳) اندازه ده .

Bold Font

دغبرگ (ډبل) متن دپاره کارېږي .

<I> Italic </I>

په مات توري لیکل سوي متن دپاره کارېږي .

<U>Underlined Font</U>

لاندکړنبي (Underline) متن دپاره کارېږي .

COLOR="#RRGGBB"

تاسي د Font عنصر سره د رنگ صفت هم کارولی سئ:

بېلگه :

 This Text Has Color

<PRE> Preformatted Text</PRE>

د PRE عنصر په منځ کي هر ډول متن د فاصلي سره وکاروئ البته بېله داچي تاسو د
 ، <HR> يا کوم بل ټگ وکاروئ ، بروسر به يې هم هغه ډول درته څرگند کړي کوم چي تاسو په منځ کوډ (Code) کي ورکړي وي .

Emphasized Text

ددې عنصر سره کوم متن چي کاروئ ، هغه به د تاکيد مانا ورکړي؛ خو ترډېره ددې او Italic عنصر ترمنځ کوم توپير نسته .

 Strong Text

بروسر د دې او د BOLD عنصر ترمنځ کوم توپير نه راولي ، بلکې دواړه په يو ډول بڼيږي.

<TT> Tele Type </TT>

نوموړی عنصر متن د مونو سپيسد (Mono-Spaced) په ليکبڼه (Font) راولي .

ددې پورته عنصرونو يو ه بېلگه :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> EXAMPLE </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P>

 One Size Longer

 One Size Smaller

 BOLD - <I>Italic </I> - <U> UNDERLINED </U>

 Colored


<TT> TELE TYPE </TT>

</P>

</BODY>

<HTML>

دېلگي پايله په انټرنېټ اېکسپلورر کې



الاینمنټ (په لیکه برابرونه)

Alignment

خيني عنصرونه د الينمينټ (Alignment) صفات لري ، خيني د هغو عناصرو څخه چي ددې ډول صفاتو درلودونكي دي ، دا دي:

۱- Headings (سرليكونه)

۲- Paragraphs (پاراگرافونه)

۳- Horizontal Rules (افقي کرښي) او داسي نور .

د الينمينټ درې (۳) قيمتونه په دې ډول دي:

- Left (کيڼ)
- Right (ښي)
- Center (مرکز)

د خينو نورو عناصرونو سره هم نوموړي صفت کارولی سئ ، خو کومه پايله چي تاسو يې په تمه ياست ، نسئ ترسترگوکولای ، له همدې امله دابه ښه وي دکومو عناصرونو ملاتړچي ورسره وي ، هغه وکاروئ .

<DIV ALIGN="VALUE"> </DIV>

په لاسوند (Document) کي د تقسيماتو دپاره کارېږي . (Div = Division)

د Alignment صفت ددې عنصر (DIV) پوره ملاتړ لري ، او بېله کومي ستونزي دهربروسر (Browser) پرمخ پاڼه کي کار کوي .

<CENTER> </CENTER>

ستاسو متن او باهم کوم بل عنصر کي کارسوي توکي ، ومركزه راولي .

<TABLE> </TABLE>

الاینمنت (Alignment) کېدای سي د یو جدول په هره حجره کې وکارېږي .

ځانګړي سمبولونه او کرکټرونه

Special Characters & Symbols

د کمپیوټر له کیبورډ څخه کېدای سي تاسو څو ځانګړي کرکټرونه ټایپ کړئ؛ خو د بشپړ کرکټرونو او د اچ ټي ام ال د کارېدونکو کوډونو لیست هم لاندې درکړل سوی دی .

دغه ځانګړي کرکټرونه په نړیواله توګه په دې (ISO LATIN-1 8859-1) نامه منل سوي دي .
دا کرکټرونه په اچ ټي ام ال کې په امپرسند (&) پیل او په سمې کالن (;) ختمیږي.

بېلګه :

&value;

دلته Value کېدای سي یو نوم یا ASCII کوډ وي. په لاندې جدول کې د ځانګړو کرکټرونو لیست درکړل سوی دی.

د ریاضي لپاره منل سویو سمبولونو یو لنډ جدول:

Result	Description	Entity Name	Entity Number
∀	for all	∀	∀
∂	Part	∂	∂
∃	Exists	&exists;	∃

\emptyset	Empty	<code>&empty;</code>	<code>&#8709;</code>
∇	Nabla	<code>&nabla;</code>	<code>&#8711;</code>
\in	Isin	<code>&isin;</code>	<code>&#8712;</code>
\notin	Notin	<code>&notin;</code>	<code>&#8713;</code>
\ni	Ni	<code>&ni;</code>	<code>&#8715;</code>
\prod	Prod	<code>&prod;</code>	<code>&#8719;</code>
\sum	Sum	<code>&sum;</code>	<code>&#8721;</code>
$-$	Minus	<code>&minus;</code>	<code>&#8722;</code>
$*$	Lowast	<code>&lowast;</code>	<code>&#8727;</code>
$\sqrt{\quad}$	square root	<code>&radic;</code>	<code>&#8730;</code>
\propto	proportional to	<code>&prop;</code>	<code>&#8733;</code>
∞	Infinity	<code>&infin;</code>	<code>&#8734;</code>
\angle	Angle	<code>&ang;</code>	<code>&#8736;</code>
\wedge	And	<code>&and;</code>	<code>&#8743;</code>
\vee	Or	<code>&or;</code>	<code>&#8744;</code>
\cap	Cap	<code>&cap;</code>	<code>&#8745;</code>
\cup	Cup	<code>&cup;</code>	<code>&#8746;</code>
\int	Integral	<code>&int;</code>	<code>&#8747;</code>
\therefore	Therefore	<code>&there4;</code>	<code>&#8756;</code>
\sim	similar to	<code>&sim;</code>	<code>&#8764;</code>
\approx	approximately equal	<code>&cong;</code>	<code>&#8773;</code>
\approx	almost equal	<code>&asymp;</code>	<code>&#8776;</code>

\neq	not equal	<code>&ne;</code>	<code>&#8800;</code>
\equiv	Equivalent	<code>&equiv;</code>	<code>&#8801;</code>
\leq	less or equal	<code>&le;</code>	<code>&#8804;</code>
\geq	greater or equal	<code>&ge;</code>	<code>&#8805;</code>
\subset	subset of	<code>&sub;</code>	<code>&#8834;</code>
\supset	superset of	<code>&sup;</code>	<code>&#8835;</code>
$\not\subset$	not subset of	<code>&nsb;</code>	<code>&#8836;</code>
\subseteq	subset or equal	<code>&sube;</code>	<code>&#8838;</code>
\supseteq	superset or equal	<code>&supe;</code>	<code>&#8839;</code>
\oplus	circled plus	<code>&oplus;</code>	<code>&#8853;</code>
\otimes	circled times	<code>&otimes;</code>	<code>&#8855;</code>
\perp	Perpendicular	<code>&perp;</code>	<code>&#8869;</code>
\cdot	dot operator	<code>&sdot;</code>	<code>&#8901;</code>

يوناني توري (Greek Letters) چي په (HTML) کي کار کوي .

Result	Description	Entity Name	Entity Number
A	Alpha	<code>&Alpha;</code>	<code>&#913;</code>
B	Beta	<code>&Beta;</code>	<code>&#914;</code>
Γ	Gamma	<code>&Gamma;</code>	<code>&#915;</code>
Δ	Delta	<code>&Delta;</code>	<code>&#916;</code>

E	Epsilon	Ε	Ε
Z	Zeta	Ζ	Ζ
H	Eta	Η	Η
Θ	Theta	Θ	Θ
I	Iota	Ι	Ι
K	Kappa	Κ	Κ
Λ	Lambda	Λ	Λ
M	Mu	Μ	Μ
N	Nu	Ν	Ν
Ξ	Xi	Ξ	Ξ
O	Omicron	Ο	Ο
Π	Pi	Π	Π
P	Rho	Ρ	Ρ
	Sigmaf		Undefined
Σ	Sigma	Σ	Σ
T	Tau	Τ	Τ
Υ	Upsilon	Υ	Υ
Φ	Phi	Φ	Φ
Χ	Chi	Χ	Χ
Ψ	Psi	Ψ	Ψ
Ω	Omega	Ω	Ω
α	Alpha	α	α

β	Beta	&beta;	&#946;
γ	Gamma	&gamma;	&#947;
δ	Delta	&delta;	&#948;
ϵ	Epsilon	&epsilon;	&#949;
ζ	Zeta	&zeta;	&#950;
η	Eta	&eta;	&#951;
θ	Theta	&theta;	&#952;
ι	Iota	&iota;	&#953;
κ	Kappa	&kappa;	&#954;
λ	Lambda	&lambda;	&#955;
μ	Mu	&mu;	&#956;
ν	Nu	&nu;	&#957;
ξ	Xi	&xi;	&#958;
\omicron	Omicron	&omicron;	&#959;
π	Pi	&pi;	&#960;
ρ	Rho	&rho;	&#961;
σ	Sigmaf	&sigmaf;	&#962;
Σ	Sigma	&sigma;	&#963;
τ	Tau	&tau;	&#964;
υ	Upsilon	&upsilon;	&#965;
ϕ	Phi	&phi;	&#966;
χ	Chi	&chi;	&#967;
ψ	Psi	&psi;	&#968;

Ω	Omega	ω	ω
Θ	theta symbol	ϑ	ϑ
Υ	upsilon symbol	ϒ	ϒ
Π	pi symbol	ϖ	ϖ

پاتہ کرکترونہ او سمبولہ

Result	Description	Entity Name	Entity Number
Œ	capital ligature OE	Œ	Œ
œ	small ligature oe	œ	œ
Š	capital S with caron	Š	Š
š	small S with caron	š	š
ÿ	capital Y with diaeres	Ÿ	Ÿ
ƒ	f with hook	ƒ	ƒ
ˆ	modifier letter circumflex accent	ˆ	ˆ
˜	small tilde	˜	˜
	en space	 	 
	em space	 	 
	thin space	 	 
	zero width non-joiner	‍	‌
	zero width joiner	‍	‍
	left-to-right mark	‎	‎
	right-to-left mark	‏	‏
–	en dash	–	–

—	em dash	—	—
‘	left single quotation mark	‘	‘
’	right single quotation mark	’	’
,	single low-9 quotation mark	‚	‚
“	left double quotation mark	“	“
”	right double quotation mark	”	”
„	double low-9 quotation mark	„	„
†	Dagger	†	†
‡	double dagger	‡	‡
•	Bullet	•	•
...	horizontal ellipsis	…	…
‰	per mille	‰	‰
′	Minutes	′	′
″	Seconds	″	″
<	single left angle quotation	‹	‹
>	single right angle quotation	›	›
—	Overline	‾	‾
€	Euro	€	€
™	Trademark	™	™
←	left arrow	←	←
↑	up arrow	↑	↑
→	right arrow	→	→
↓	down arrow	↓	↓

↔	left right arrow	↔	↔
↵	carriage return arrow	↵	↵
⌈	left ceiling	⌈	⌈
⌋	right ceiling	⌉	⌉
⌊	left floor	⌊	⌊
⌋	right floor	⌋	⌋
◇	Lozenge	◊	◊
♠	Spade	♠	♠
♣	Club	♣	♣
♥	Heart	♥	♥
♦	Diamond	♦	♦

تریولو ڊپر کارڊونکي کرکٽرونه او سمبولونه

Result	Description	Entity Name	Entity Number
	non-breaking space	 	
<	less than	<	<
>	greater than	>	>
&	ampersand	&	&
"	quotation mark	"	"
'	apostrophe	' (په انٽرنيٽ ايڪسپلورر کي کار نه کوي)	'

اضافي عنصرونه

Additional Elements

<STRIKE> Strike through Text</STRIKE>

د Strike عنصر د متن ترمنځ د خط د تېرېدو دپاره کارېږي .

نمونه :

د هیواد پلازمېنه کابل دی.

<BIG> Places text in a big font</BIG>

د Big عنصر د متن د غټېدو دپاره کارېږي. کله چې وغواړئ له نورمالي اندازې نه غټ متن وکاروئ ، له دې

عنصر څخه کار واخلي .

<SMALL>Places text in a small Font</SMALL>

د Small عنصر د کوچني متن دپاره کارېږي .

_{Places text in Subscript position}

د خپل نورماله حالت څخه متن لږ څه کمښته راولي .

^{Places text in Superscript Style}

د خپل نورماله حالت څخه، متن لږ څه پورته راولي .

دپورتنيو عناصرونو يوه بېلگه :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Additional Elements</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P> <STRIKE> Strike-Through Text</STRIKE>

<BIG> Places text in a big font</BIG>

<SMALL> Places text in a small font</SMALL>


_{Places text in subscript position}NORMAL

^{Places text in superscript position}

</P>

</BODY>

</HTML>



<ADDRESS> </ADDRESS>

د Address عنصر د ادرس ليکلو دپاره کارېږي، کله چې د يو ليکوال، سوداگر، ښوونکي ، ځای او ... د وېب پاڼې په يوه برخه کې راولی، نو له دې عنصر څخه کار واخلي .

<BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE>

له دې عنصر څخه هغه وخت کار اخیستل کېږي، کله چې د پورته او کښته برخو څخه دفاصلې اړتیا ولیدل سي. بېلگه :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> ADDRESS & BLOCKQUOTE</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P>

<BLOCKQUOTE> this is the first of my school day </BLOCKQUOTE>

<CENTER><ADDRESS> 128 MALALAI WATT
Kandahar ,
Afghanistan</ADDRESS></CENTER>


</P>

<H4>Heading Four</H4>

<P>Paragraph is goes here ...</P>

</BODY>

</HTML>



یادونه : د BLOCKQUOTE عنصر کېدای سي، چي خو ځله یو په بل کي وکارول سي ، یعنی یو BLOCKQUOTE په بل BLOCKQUOTE کي. له دې څخه هغه وخت کار اخیستل کېږي چي د فاصلې د کچې زیاتوالی اړین وي.

څلورم څپرکی - لومړۍ آزموینه
په دې څپرکي کي تاسي ځانگړي کرکټرونه او بېلابېل نورعنصرونه وکاروئ .
چلنلار : Procedure

۱- د یوې افقي کرني لاندې دغه © XYZ COPORATION ځانگړې نښان وکاروئ .

۲- د صفحې په اخير کې د تجارتي نښې سمبول (TM) وکاروئ

™

۳- کله چې تاسو پورتنی کارونه ترسره کړل، لاندې یوه پته هم راوړئ .

۴- ستاسو کوډونه باید دې ته ورته وي .

<P ALIGN="CENTER">© XYZ COPORATION ™ </P>

<ADDRESS> SPINA ADEE WATT, HERAT AFGHANISTAN</ADDRESS>

:

د بېلگې پايله



دويمه آزموينه :

په دې آزموينه کې تاسې تر ډېره د «فورمټ» د عناصرونو سره کار کوئ .

چلنلار :

۱- لومړۍ د یوې پروژې په هکله یو عنوان، چې د H3 عنصر څخه وي ، ورکړئ .

۲- تر عنوان لاندې د پروژې په هکله لږ څه مالومات د BLOCKQUOTE عنصر څخه په استفادې ورکړئ .

۳- د BLOCKQUOTE ترمنځ متن ته شین رنگ ورکړئ .


پایله :

<H3> Internet Project</H3>

<BLOCKQUOTE> The Internet Project plays a very important role in increasing the communication between departments and employees here at XYZ Corp.</BLOCKQUOTE>

<H4> Internet Project Plan </H4>

د کوډونو پایله :



د HTML خو نور اړین کارونه :

د لیست عنصرونه List Elements

د لیستونو دپاره HTML بېلابېل کوډونه وړاندې کړي دي، چې تر ټولو ډېر مهم عنصر یې د (LIST ITEM) دی، چې د ټولو لیستونو په جوړېدو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي .

د UL عنصر (Unordered List)

په دې لیست کې ټول مواد دگولۍ (Bullet) په ډول په یوه لیست کې راځي .
بېلگه :

List Item 1

List Item 2

List Item 3

پایله :

- **List Item 1**
- **List Item 2**
- **List Item 3**

پنځم څپرکی

جدولونه Tables

- جدولونه د لیست جوړولو ، په منظم ډول د مالوماتو د خپرولو او دپاره کارېږي؛ په اچ ټي ام ال کي د جدولونو د جوړولو بېلابېلي لارښودونې او مثالونه لاندې توضیح سوي دي:
- ۱- د جدول جوړول (Creating A Table)
 - ۲- د جدول دصفتو توضیح (Explanation of Tables' Attributes)
 - ۳- د جدول ایډیټول (Edit A Table)
 - ۴- یوه جدول ته د سرۍ (Header) زیاتول

جدولونه

Tables

د `<TABLE>` /`</TABLE>` عنصر څلور فرعي عنصرونه لري:

- په جدول کي د خونو د جوړولو عنصر `<TR>` /`</TR>`
- په جدول کي د سرۍ د زیاتولو عنصر `<TH>` /`</TH>`
- په جدول کي د مالوماتو د ځای په ځایولو عنصر `<TD>` /`</TD>`
- و جدول ته د عنوان ورکولو عنصر `<CAPTION>` /`</CAPTION>`

په عمومي توگه د جدول د خونو په عنصر (TABLE ROW) کي د جدول سرۍ (TABLE HEADER) او جدول امتوک (TABLE DATA) عنصرونه گډون لري.

د جدول د جوړېدو یوه بېلگه :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>TABLE EXAMPLE</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<TABLE BORDER="1">

<TR>

<TH>Column 1 Header </TH>

<TH>Column 2 Header </TH>

</TR>

<TR>

<TD>Row 1 - Col1</TD>

<TD>Row 1 - Col2</TD>

</TR>

<TR>

<TD>Row 2 - Col1</TD>

<TD>Row 2 - Col2</TD>

</TR>

<TR>

<TD> Row 3 - Col1</TD>


<TD> Row 3 - Col2</TD>

</TR>

</TABLE>

</BODY>

</HTML>



جدولونه په وېب سایټ جوړولو کې ډېر مهم رول لوبوي ، ځکه د جدول په وسیله دانځورونو ، متن ، او نور داسې موادو کابو کول آسانه وي .

یوه بېلگه: ددې جدول کوډونه د HTML په بڼه ولیکئ .

Egg	\$1.00
Milk	\$5.00
Bread	\$1.50
Soda	\$4.00

کوډونه :

```
<TABLE BORDER="1">
```

```
<TR>
```

```
<TD>Egg</TD>
```

```
<TD>$1.00</TD>
```

```
</TR>
```

```
<TR>
```

```
<TD>Milk </TD>
```

```
<TD>$5.00</TD>
```

```
</TR>
```

```
<TR>
```

```
<TD>Bread</TD>
```



```
<TD>$1.50</TD>
```

```
</TR>
```

```
<TR>
```

```
<TD>Soda</TD>
```

```
<TD>$4.00</TD>
```

```
</TR>
```

```
</TABLE>
```

د جدول صفات

Table Attributes

د جدول سره دغه لاندې صفات کارېږي .

BGCOLOR: دغه صفت د جدول د شامخکي (Background) د رنگولو دپاره کارېږي ، په کوم رنگ کي چي

تاسي يې د جدول د شامخکي لپاره ټاکئ ، د هيگراسيسستم څخه جوړسوي کوډونه چي له درييو

رنگونو RRGGBB څخه دي ، کارول کېږي. سربېره پر دې تاسي کولای سئ ، دانگرېزي ژبي درنگونو نومونه هم

ورته وټاکئ ؛ دبېلگي په توگه BLUE , GREEN او داسي نور... .

بېلگه :

```
<Table BORDER="1" BGCOLOR="GREEN">
```

```
<TR>
```

```
<TD>NAME</TD>
```

```
<TD>ID</TD>
```

```
</TR>
```

```
<TR>
```

```
<TD>Mohebullah </TD>
```

```
<TD>20064</TD>
```



</TR>

</TR>

<TR>

<TD>Morchal </TD>

<TD>20114</TD>

</TR>

</TABLE>

WIDTH: کله چي وغواړئ يو جدول پراخ يا کوچنی کړئ، له دې صفت څخه کار واخلي. نوموړی صفت دنورو بېلابېلو عنصرانو سره هم کارېږي .

د دې صفت قيمتونه د پیکسېل (Pixel) او فیصدي (Percentage) پر بنسټ کارېږي .
بېلگه :

WIDTH="30PX"

WIDTH="30%"

تاسو په دې سربېره چي د جدول دپاره نوموړی صفت کاروئ ، کېدای سي د جدول د خونو دپاره يې هم وکاروئ .

BORDER: د لومړي ځل دپاره کله چي تاسي يو جدول جوړوئ ، هغه ته بايد د **BORDER** صفت چي قيمت يې له يو څخه پيل او بيا تر ... پوري رسېږي ؛ وکاروئ ، ځکه چي د دې صفت په کارولو سره و يوه جدول ته چوکاټ (خطونه) ورکول کېږي.

کله چي دنوموړي صفت قيمت مساوي په صفر وي (**BORDER="0"**) ، بروسر (Browser) يې چوکاټ په نظر کي نه نيسي .

```

<TABLE BORDER="1" >
<TR>
    <TD>Names </TD>
    <TD>ID </TD>
</TR>
<TR>
    <TD>Morchal </TD>
    <TD>20114 </TD>
</TR>
<TR>
    <TD>Farhad </TD>
    <TD>20009</TD>
</TR>
</TABLE>

```



پورته کوډونه کله چې BORDER مساوي په صفر وي .

```

<TABLE BORDER="0" >
<TR>
    <TD>Names </TD>
    <TD>ID </TD>
</TR>
<TR>
    <TD>Morchal </TD>
    <TD>20114 </TD>
</TR>
</TABLE>

```



<TR>

<TD>Farhad </TD>

<TD>20009</TD>


<TR>

</TABLE>

CELLSPACING: جدول او دهغه د جگړو ترمنځ ؛ د فاصلې راوړلو دپاره کارېږي.


بېلگه :

کوډونه :



```
index - Notepad
File Edit Format View Help
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>CellSpacing</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <TABLE BORDER="1" CELLSPACING="3">
    <TR>
      <TD>NAME</TD>
      <TD>ID</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD>AJMAL</TD>
      <TD>20013</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD>Malalai</TD>
      <TD>20000</TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

پايله



CELLPADDING: نوموړې صفت د جدول د محتوياتو او حجرو ترمنځ فاصله راوړي. يادونه : دواړه صفات د پیکسيل (PIXEL) په وسيله اندازه کېږي . بېلگه :

```

HomePage - Notepad
File Edit Format View Help
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>CellSpacing</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <TABLE BORDER="1" CELLPADDING="20PX">
  <TR>
    <TD>NAME</TD>
    <TD>ID</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>AJMAL</TD>
    <TD>20013</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>Malalai</TD>
    <TD>20000</TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

```

په بروسر کې د پورتنۍ بېلگې پایله :



ALIGN: يو جدول کېدای سي کين (LEFT) ، بني (RIGHT) يا مرکزي (CENTER) الاینمنت (Alignment) ولري.

BACKGROUND: د Background صفت د جدول شامخې (Background) لپاره کارېږي، کله چي وغواړئ يو انځور د جدول د شامخې په حيث وکاروئ ، د همدې صفت په وسيله ورته د انځور پوره يونلور (Path) يا آدرس ورکوئ .
بېلگه :

`<TABLE BORDER="1" BACKGROUND="images\logo.gif">`

BORDERCOLOR : د جدول دگرد چاپېر ه کړښود رنگولو دپاره کارول کېږي. نوموړی صفت په زیاتو بروسرونو کې کار کوي .

BACKCOLORLIGHT: جدول ته د روښانه رنگ دټاکلو لپاره کارېږي.

BORDERCOLORDARK: جدول ته د تېره رنگ د ټاکلو دپاره کارېږي

د جدول عنوان

Table Caption

د Table Caption عنصر د جدول د عنوان دپاره کارېږي. دې عنصر ته هغه یوازنی صفت چې دکارولو وړ دی هغه د align صفت دی .
بېلگه :

```
<TABLE BORDER="1" CELLPADDING="2">  
  <CAPTION ALIGN="BOTTOM"> Table Label </CAPTION>  
<TR>  
.....  
.....  
</TR>  
</TABLE>
```

دجدول سری Table Header

څرنگه چې په جدول کې دمالوماتو دځای په ځای کولو دپاره د TD عنصر کارېږي ، تاسې د TH یا Table Header عنصر هم کارولای سئ ؛ خو تر ډېره د TH له عنصر څخه د جدول د پورتنیو خونو دپاره کار اخیستل کېږي؛ ځکه چې د نوموړي عنصر په کارولو سره ورکړل سوي مالومات ډبل (غبرگ)کوي او مرکز ته یې راوړي .

```
<TABLE BORDER="1">
  <TR>

  <TH>NAME</TH>

  <TH>ID</TH>

  <TH>ADD</TH>

</TR>

</TABLE>
```

خو د دې دپاره چي خپل مالومات (متن) ډبل کړئ کولای سئ د يا عنصرونه و کاروئ .

د څو ايډيټرونو نومونه

jEdit	ActiveState Komodo
Kate	Alleycode HTML Editor
Metapad	Aptana
Nano	Arachnophilia
NEdit	BBEdit
Notepad	BlueFish
WordPad	Brackets
Eclipse with the Web Tools Platform	Coda
Emacs	CoffeeCup HTML Editor
EditPlus	E Text Editor

Espresso	Geany
EmEditor	HomeSite
NoteTab	HTML-Kit
AkelPad	NetBeans IDE
Programmer's Notepad	Notepad++
PHPEdit	Scintilla
PhpStorm IDE	SciTE
Gedit	SkEdit
PSPad	Smultron
Crimson Editor	Sublime Text
(FAR Manager (+Colorer plugin	TED Note
RJ TextEd	TED Notepad
TextPad	Tex-Edit Plus
TopStyle	
TextWrangler	TextEdit
Tincta	TextMate
Web Architect	UltraEdit
WebStorm IDE	Vi

پای

تېمورشاه یوسفزی

۱۳۹۲-جوزا-۱۴

هرات-افغانستان

The Complete Beginner's guide to Joomla! By taty sena

<http://www.the-website-teacher.com/create-website/cpanel/using-cpanel-to-backup-your-website.html>

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTML_editors

<http://www.inmotionhosting.com/support/edu/joomla-25/templates/edit-template>

<http://www.inmotionhosting.com/support/edu/joomla-25/getting-started/how-to-log-into-dashboard>

<http://www.joomla.org>

<http://docs.joomla.org>

<http://forum.joomla.org>

<http://www.siteground.com/tutorials/joomla25/>

<http://www.w3schools.com/html/>

<http://www.html.net/>

<http://learncss.tutsplus.com/>